






Фітинги для тефлонових гальмівних шлангів DN 3 - зкручувальні (на зкрутку)

характеристика	номенклатура	матеріал	Розмір різьби	Розмір різьби	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	CH 1 [мм]	CH 2 [мм]
Зовнішня різьба, внутрішнє конусне ущільнення 	RK-MACR-0N	сталь хромована	M10x1,25	-	11	32	-	-	14	11
	RK-MACR-1N		M10x1	-	11	32	-	-	14	11
	RK-MACR-2N		3/8"-24	-	11	32	-	-	14	11
Зовнішня різьба, зовнішнє конусне ущільнення 	RK-MALR-0N	сталь хромована	M10x1,25	-	23	45	-	-	14	11
	RK-MALR-1N		M10x1	-	23	45	-	-	14	11
	RK-MALR-2N		3/8"-24	-	23	45	-	-	14	11
Зовнішня та внутрішня різьба 	RK-MFALR-0N	сталь хромована	M16x1,5	M10x1,25	12	8	37	-	17	11
	RK-MFALR-1N		M16x1,5	M10x1	12	8	37	-	17	11
	RK-MFALR-2N		M16x1,5	3/8"-24	12	8	37	-	17	11
Внутрішня різьба 	RK-FACR-0N	сталь хромована		M10x1,25	8	32	-	-	13	11
	RK-FACR-1N			M10x1	8	32	-	-	14	11
	RK-FACR-2N			3/8"-24	8	32	-	-	13	11
Зовнішня різьба 	RK-FALR-0N	сталь хромована		M10x1,25	8	37	-	-	17	11
	RK-FALR-1N			M10x1	8	37	-	-	17	11
	RK-FALR-2N			3/8"-24	8	37	-	-	17	11