






Фітинги для тефлонових гальмівних шлангів DN 3 - зкручувальні (на зкрутку)

характеристика	номенклатура	матеріал	Розмір різьби	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	CH 1 [мм]	CH 2 [мм]	CH 3 [мм]
Внутрішня різьба з гайкою 	RK-FAGR-0N	сталь хромована	M10x1,25	40	-	-	14	12	11
	RK-FAGR-1N		M10x1	40	-	-	14	12	11
	RK-FAGR-2N		3/8"-24	40	-	-	14	12	11
45° внутрішня різьба з гайкою 	RK-FAG45R-0N	сталь хромована	M10x1,25	22	55	-	14	12	11
	RK-FAG45R-1N		M10x1	22	55	-	14	12	11
	RK-FAG45R-2N		3/8"-24	22	55	-	14	12	11
90° внутрішня різьба з гайкою 	RK-FAG90R-0N	сталь хромована	M10x1,25	37	43	-	14	12	11
	RK-FAG90R-1N		M10x1	37	43	-	14	12	11
	RK-FAG90R-2N		3/8"-24	37	43	-	14	12	11
Обертова зовнішня різьба 	RK-MAGR-0N	сталь хромована	M10x1,25	45	16	-	10	11	11
	RK-MAGR-1N		M10x1	45	16	-	10	11	11
	RK-MAGR-2N		3/8"-24	45	16	-	10	11	11
45° обертова зовнішня різьба 	RK-MAG45R-0N	сталь хромована	M10x1,25	22	50	16	10	11	11
	RK-MAG45R-1N		M10x1	22	50	16	10	11	11
	RK-MAG45R-2N		3/8"-24	22	50	16	10	11	11
90° обертова зовнішня різьба 	RK-MAG90R-0N	сталь хромована	M10x1,25	40	37	16	10	11	11
	RK-MAG90R-1N		M10x1	40	37	16	10	11	11
	RK-MAG90R-2N		3/8"-24	40	37	16	10	11	11