




Кінцевика та затискні обойми для парових шлангів - типу EN

MSS-фітинги з внутрішньою різьбою BSP та плоским ущільненням

Ущільнювання: спеціальне волокнисте ущільнення (Frenzelit®) для версій з оцинкованої сталі та латуні, PTFE для нержавіючої сталі.

Внутрішній діаметр шлангу		Розмір різьби [дюйми]	Матеріал виконання	Номенклатура	Зображення (прикл.)
[дюйми]	[мм]				
1/2"	13	1/2"	Оцинкована сталь	RS-121130050111	 Оцинкована сталь
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121130050122	
			Латунь	RS-121130050133	
		3/4"	Оцинкована сталь	RS-121130075111	
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121130075122	
			Латунь	RS-121130050111	
3/4"	19	3/4"	Оцинкована сталь	RS-121190075111	 Нержавіюча сталь AISI 316
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121190075122	
			Латунь	RS-121190075133	
		1"	Оцинкована сталь	RS-121190100111	
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121190100122	
			Латунь	RS-121190100133	
1"	25	1"	Оцинкована сталь	RS-121250100111	 Латунь
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121250100122	
			Латунь	RS-121250100133	
		1.1/4"	Оцинкована сталь	RS-121250125111	
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121250125122	
			Латунь	RS-121250125133	
1.1/4"	32	1.1/4"	Оцинкована сталь	RS-121320125111	
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121320125122	
			Латунь	RS-121320125133	
1.1/2"	38	1.1/2"	Оцинкована сталь	RS-121380150111	
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121380150122	
			Латунь	RS-121380150133	
2"	50 ÷ 51	2"	Оцинкована сталь	RS-121500200111	
			Нержавіюча сталь AISI 316	RS-121500200122	
			Латунь	RS-121500200133	

Фітинги MSS з внутрішньою різьбою BSP і метричною, різьбою з конусним ущільненням (метал - метал)

Внутрішній діаметр шлангу		Розмір різьби	Матеріал виконання	Номенклатура	Зображення
[дюйми]	[мм]				
1/2"	13	BSP 1/2"	Оцинкована сталь	RS-131130050111	
3/4"	19	BSP 3/4"		RS-131190075111	
1"	25	BSP 1"		RS-131250100111	
1.1/4"	32	BSP 1.1/4"		RS-131320125111	
1.1/2"	38	BSP 1.1/2"		RS-131380150111	
2"	50 ÷ 51	BSP 2"		RS-131500200111	
1/2"	13	M22x1,5	Латунь	RS-131130221433	
3/4"	19	M30x1,5		RS-131190301433	