

Обойми шкаралупчасті для монтування промислових кінцевиків (EN 14420-3 / DIN 2817)



Обойми RS

Шкаралупчаста обойма для промислових шлангів

Матеріал обойми: SS (сталь нержавіюча AISI316),
Ms (латунь), Al (алюміній)

Гвинти та гайки: згідно із DIN 912/934
(сталь оцинкована)

Для обойм із SS гвинти та гайки із нержавіючої сталі AISI 305/316

Робочий тиск: 25 бар (при правильно
підбраному шлангу та кінцевіку)

Високоякісні обойми шкаралупчасті призначені для кріплення типових (EN / DIN) промислових шлангів на кінцівках з гладкою або рифленою «ялинкою» для шлангу і з захисним замком (кінцівки відповідають EN14420-2 / DIN2817). Широко застосовуються для гумових і деяких пластикових шлангів у хімічній промисловості, перевантаженні, харчовій промисловості, забезпечують безпечне і одночасно знімне кріплення кінцевиків. Обойму слід підбирати відповідно до внутрішнього діаметру шлангу (DN) та товщини стінки шлангу, близької до номінальної товщини стінки шлангу для обойми (g), так, щоб зовнішній діаметр монтованого шлангу знаходився в зазначеному для обойми діапазоні (від D min до D max). Монтаж обойми (IT-53) шляхом відповідного затягування гвинтів може вимагати використання довгих допоміжних гвинтів.

зображення	номенклатура	матеріал	DN x g [mm]	D _{min} ÷D _{max} [mm]	розмірності [mm]			гвинти	вага [kg]
					H	B	L		
	RS-636013005020	SS	13 x 5	22 ÷ 24	56	59	50	4 x M6x20	0,25
	RS-636013005030	Ms							0,27
	RS-636013005040	Al							0,11
	RS-636019004020	SS	19 x 4	26 ÷ 29	64	67	50	4 x M6x20	0,3
	RS-636019004040	Al							0,12
	RS-636019006020	SS							0,31
	RS-636019006030	Ms	19 x 6	30 ÷ 33	65	68	50	4 x M6x20	0,31
	RS-636019006040	Al							0,13
	RS-636025005020	SS	25 x 5	34 ÷ 36	72	74	50	4 x M6x20	0,32
	RS-636025005040	Al							0,13
	RS-636025006020	SS	25 x 6	36 ÷ 39	73	75	50	4 x M6x20	0,33
	RS-636025006030	Ms							0,33
	RS-636025006040	Al							0,14
	RS-636025008030	Ms	25 x 8	40 ÷ 43	76	79	50	4 x M6x20	0,38
	RS-636025008040	Al							0,14
	RS-636032006020	SS	32 x 6	43 ÷ 46	75	77	50	4 x M6x20	0,35
	RS-636032006030	Ms							0,41
	RS-636032006040	Al							0,15
	RS-636032008020	SS	32 x 8	47 ÷ 50	78	82	50	4 x M6x20	0,4
	RS-636032008030	Ms			83	85	50		0,41
	RS-636032008040	Al			83	85	50		0,15
	RS-636035006040	Al	35 x 6	47 ÷ 50	83	85	50	4 x M6x20	0,15
	RS-636038007020	SS	38 x 6,5	50 ÷ 52	83	85	50	4 x M6x20	0,38
	RS-636038007030	Ms							0,43
	RS-636038007040	Al							0,16
	RS-636038008020	SS	38 x 8	53 ÷ 56	84	88	50	4 x M6x20	0,42
	RS-636038008030	Ms			85	87	50		0,5
	RS-636038008040	Al			85	87	50		0,18
	RS-636038010030	Ms	38 x 10	57 ÷ 60	90	92	50	4 x M6x20	0,5
	RS-636038010040	Al							0,18
	RS-636040007030	Ms	40 x 7	53 ÷ 56	85	87	50	4 x M6x20	0,5
	RS-636040007040	Al							0,18
	RS-636040010020	SS	40 x 10	58 ÷ 61	90	93	50	4 x M6x20	0,44
	RS-636040010030	Ms			92	94	50		0,52
	RS-636040010040	Al			92	94	50		0,19
	RS-636045007040	Al	45 x 7	58 ÷ 61	98	101	57	4 x M8x25	0,3

Продовження на наступній сторінці...