


## Латунні різьбові фітинги, тип RV

Робочий тиск: До 10 бар

Робоча температура: до +100°C

| Коліно 90°, GW BSP  |   |        |        |
|---|---|--------|--------|
|  |  |        |        |
| номенклатура  | розмір різьби [дюйм]  | L [мм] | H [мм] |
| RV-3400-04  | 1/4"  | 20     | 10     |
| RV-3400-06  | 3/8"  | 23,5   | 12     |
| RV-3400-08  | 1/2"  | 25     | 13     |
| RV-3400-12  | 3/4"  | 24,5   | 12     |
| RV-3400-16  | 1"  | 31,5   | 16     |
| RV-3400-20  | 1.1/4"  | 43     | 18     |
| RV-3400-24  | 1.1/2"  | 46     | 18     |
| RV-3400-32  | 2"  | 55,5   | 22     |

| Коліно 90°, GW / GZ BSP  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|  |  |        |        |
| номенклатура   | розмір різьби [дюйм]  | L [мм] | H [мм] |
| RV-3401-04   | 1/4"  | 28     | 18     |
| RV-3401-06   | 3/8"  | 36     | 20     |
| RV-3401-08   | 1/2"  | 33     | 23     |
| RV-3401-12   | 3/4"  | 40     | 24     |
| RV-3401-16   | 1"  | 50     | 35     |
| RV-3401-20   | 1.1/4"  | 57     | 42     |
| RV-3401-24   | 1.1/2"  | 64     | 46     |
| RV-3401-32   | 2"  | 68     | 55     |

| Муфта, GW BSP   |   |        |        |
|---|---|--------|--------|
|  |  |        |        |
| номенклатура  | розмір різьби [дюйм]  | F [мм] | H [мм] |
| RV-3410-04  | 1/4"  | -      | 24,5   |
| RV-3410-06  | 3/8"  | -      | 29     |
| RV-3410-08  | 1/2"  | -      | 32     |
| RV-3410-12  | 3/4"  | -      | 34     |
| RV-3410-16  | 1"  | -      | 42,5   |
| RV-3410-20  | 1.1/4"  | -      | 44,5   |
| RV-3410-24  | 1.1/2"  | -      | 51,5   |
| RV-3410-32  | 2"  | -      | 62,5   |

| Трійник, GW BSP  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|  |  |        |        |
| номенклатура   | розмір різьби [дюйм]  | F [мм] | H [мм] |
| RV-3420-04   | 1/4"  | -      | 38     |
| RV-3420-06   | 3/8"  | -      | 43     |
| RV-3420-08   | 1/2"  | -      | 43,5   |
| RV-3420-12   | 3/4"  | -      | 51     |
| RV-3420-16   | 1"  | -      | 65     |
| RV-3420-20   | 1.1/4"  | -      | 86     |
| RV-3420-24   | 1.1/2"  | -      | 96     |
| RV-3420-32   | 2"  | -      | 117    |

| Американка, GW BSP, гумове ущільнення NBR   |   |        |         |        |
|---|---|--------|---------|--------|
|  |  |        |         |        |
| номенклатура  | розмір різьби [дюйм]  | F [мм] | F1 [мм] | H [мм] |
| RV-3460-08  | 1/2"  | 12     | 12      | 45     |
| RV-3460-12  | 3/4"  | 15     | 15      | 46     |
| RV-3460-16  | 1"  | 16     | 16      | 53     |

| З'єднання американка, GW / GZ BSP ущільнення NBR                                     |   |        |         |        |
|--|---|--------|---------|--------|
|  |  |        |         |        |
| номенклатура   | розмір різьби [дюйм]  | F [мм] | F1 [мм] | H [мм] |
| RV-3470-08   | 1/2"  | 10     | 12      | 46     |
| RV-3470-12   | 3/4"  | 13     | 10      | 53     |
| RV-3470-16   | 1"  | 12     | 15      | 59     |