

Крани кульові латунні

**Кульовий кран тип
7160 / 7163 / 7164 / 7220 / 7224**
Спеціалізований латунний кульовий кран для природного газу

Матеріал корпусу:	нікельована латунь
Матеріал кулі:	хромована латунь
Матеріал ручки:	алюміній / оцинкована сталь
Ущільнення кулі:	PTFE
Ущільнення штоку:	FKM (вітон) + NBR
Приєднання:	різьба BSP / BSPT (ISO 7-1)
Робоча температура:	від -20°C до +60°C

Спеціалізований, двосекційний, повнопрохідний кульовий запірний кран європейського виробництва, литий, з прямими алюмінієвими, прямими сталевими або алюмінієвими ручками-метеликами, призначений для промислових газових установок, клас тиску "MOP 5" (згідно з EN 331:1998+A1:2010, для розмірів до DN50 включно). Має запобіжник витoku штоку. Відповідає вимогам Директиви про тиск PED 2014/68/EU: а) для розмірів до DN25 (1") включно для належної інженерної практики (SEP), відповідно до статті 4(3); б) для розмірів від DN32 (1,1/4") для газів групи 1 (небезпечні гази) - маркування CE, категорія I - згідно з декларацією виробника. Відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU та Регламенту REACH 1907/2006. Вказана мінімальна робоча температура стосується крану, що не містить замерзаючої рідини.

номенклатура		діаметр проходу [мм]	довжина [мм]	розмірність різьби [дюйм]	довжина різьби [мм]	довжина ручки [мм]	Робочий тиск [бар]	Kv* (вода) [м³/год]	Вага з алюмінієвою ручкою [кг]	Вага зі сталевую ручкою [кг]
Алюмінієва ручка	Сталева ручка									
тип 7160 / 7163 (2 x внутрішня різьба BSP, ручки пряма)										
RV-7160-006	RV-7163-006	10	45	1/4"	12	80	5	4,1	0,120	0,133
RV-7160-010	RV-7163-010	10	45	3/8"	12	80	5	6,3	0,122	0,135
RV-7160-013	RV-7163-013	15	59	1/2"	17	105	5	15,8	0,221	0,237
RV-7160-019	RV-7163-019	20	69	3/4"	18	120	5	29,0	0,365	0,392
RV-7160-025	RV-7163-025	25	83	1"	22	120	5	50,0	0,511	0,581
RV-7160-032	RV-7163-032	32	94	1.1/4"	24	135	5	82,0	0,797	0,917
RV-7160-038	RV-7163-038	40	102	1.1/2"	24	160	5	184,0	1,145	1,211
RV-7160-050	RV-7163-050	50	124	2"	28	160	5	340,0	1,769	1,844
RV-7160-065	RV-7163-065	65	148	2.1/2"	30	265	5	580,0	3,781	4,061
RV-7160-075	RV-7163-075	80	171	3"	33	265	5	940,0	5,449	5,457
RV-7160-100	RV-7163-100	100	206	4"	40	265	5	1600,0	8,111	8,438
тип 7164 (2 x внутрішня різьба BSP, ручка метелик)										
RV-7164-06	-	10	45	1/4"	12	52	5	4,1	0,116	-
RV-7164-10	-	10	45	3/8"	12	52	5	6,3	0,117	-
RV-7164-13	-	15	59	1/2"	17	60	5	15,8	0,208	-
RV-7164-19	-	20	69	3/4"	18	73	5	29,0	0,351	-
RV-7164-25	-	25	83	1"	22	73	5	50,0	0,495	-
тип 7220 (внутрішня різьба BSP / зовнішня різьба BSPT, ручка метелик)										
RV-7220-010	-	10	53	3/8"	13,5	80	5	6,3	0,127	-
RV-7220-013	-	15	67	1/2"	16	105	5	15,8	0,230	-
RV-7220-019	-	20	76	3/4"	17,5	120	5	29,0	0,371	-
RV-7220-025	-	25	91	1"	21	120	5	50,0	0,545	-
RV-7220-032	-	32	101	1.1/4"	22,5	135	5	82,0	0,913	-
RV-7220-038	-	40	113	1.1/2"	22,5	160	5	184,0	1,206	-
RV-7220-050	-	50	134	2"	26,5	160	5	340,0	1,900	-
RV-7220-065	-	65	164	2.1/2"	30	265	5	580,0	3,794	-
RV-7220-075	-	80	187	3"	33	265	5	940,0	5,506	-
RV-7220-100	-	100	221	4"	40	265	5	1600,0	8,132	-
тип 7224 (внутрішня різьба BSP / зовнішня різьба BSPT, ручка метелик)										
RV-7224-06	-	10	51	1/4"	12	52	5	4,1	0,118	-
RV-7224-10	-	10	53	3/8"	13,5	52	5	6,3	0,123	-
RV-7224-13	-	15	66	1/2"	16	60	5	15,8	0,221	-
RV-7224-19	-	20	76	3/4"	17,5	73	5	29,0	0,361	-
RV-7224-25	-	25	91	1"	21	73	5	50,0	0,523	-

* Kv - коефіцієнт витрати клапану, виражений в метричних одиницях (витрата води в м3 на годину при перепаді тиску 1 бар).