

Хімічно стійкі шланги



P2 PP

Шланг для відведення та транспортування хімічних парів, для вентиляції та кондиціювання повітря

Матеріал шлангу: чорний м'який поліпропілен (PP), товщиною 0,4 мм

Армування: спіраль зі сталевого дроту

Робоча температура: від -20°C до +100°C

Легкий, надзвичайно гнучкий та еластичний шланг з хорошою хімічною та ультрафіолетовою стійкістю. Стійкий до гідролізу та біологічної корозії. Не містить галогенних сполук і пластифікаторів. Призначений для відведення повітря, пари та газів. Використовується в хімічній промисловості та в системах вентиляції і кондиціювання повітря транспортних засобів. Інші діаметри доступні в асортименті розмірів від 30 ÷ 610 mm.

Випробування на хімічну стійкість: Таблиця хімічної стійкості (PP) ПП (попередній відбір), підтвердження стійкості та умови використання можна погодити з компанією Tubes International.

номенклатура	внутрішній діаметр [mm]	робочий тиск 23°C [бар]	вакуум 23°C [бар]	радіус вигину [mm]	маса приблизна [кг /m]	стандартизована довжина [m]
SC-P2PP-040	40	0,4	0,18	28	0,19	10
SC-P2PP-050	50	0,35	0,15	35	0,24	10
SC-P2PP-060	60	0,35	0,14	42	0,29	10
SC-P2PP-070	70	0,3	0,12	49	0,34	10
SC-P2PP-075	75	0,3	0,11	50	0,36	10
SC-P2PP-080	80	0,25	0,09	56	0,39	10
SC-P2PP-090	90	0,2	0,08	64	0,41	10
SC-P2PP-100	100	0,2	0,08	70	0,5	10
SC-P2PP-120	120	0,2	0,07	85	0,6	10
SC-P2PP-125	125	0,15	0,06	88	0,62	10
SC-P2PP-130	130	0,12	0,06	91	0,65	10
SC-P2PP-140	140	0,1	0,06	95	0,7	10
SC-P2PP-150	150	0,08	0,05	105	0,73	10
SC-P2PP-160	160	0,07	0,04	112	0,78	10
SC-P2PP-175	175	0,06	0,04	123	0,81	10
SC-P2PP-180	180	0,05	0,03	128	0,88	10
SC-P2PP-200	200	0,05	0,03	140	0,99	10
SC-P2PP-220	220	0,04	0,03	154	1,08	10
SC-P2PP-250	250	0,04	0,03	175	1,23	10
SC-P2PP-300	300	0,03	0,02	210	1,49	10
SC-P2PP-315	315	0,02	0,01	222	1,64	10
SC-P2PP-350	350	0,02	0,01	250	2,01	10
SC-P2PP-400	400	0,02	0,01	285	2,29	10
SC-P2PP-450	450	0,01	0,01	320	2,58	10
SC-P2PP-500	500	0,01	0,01	355	2,86	10

