

Термостійкі шланги



SILICON CL

Шланг для всмоктування і транспортування повітря, димів і високотемпературних парів до 300°C

Матеріал шлангу: склотканина, просочена силіконом (сріблясто-сіра), товщиною 0,4 мм

Армування: тип CLIP - зовнішня спіраль з оцинкованого сталевго дроту, лівостороннє зкручування

Робоча температура: від -60°C до +300°C

Легкий, гнучкий і еластичний шланг, призначений для відведення гарячого диму, диму, газу, пилу, відсмоктування та продування холодного повітря. Вогнестійкий, стійкий до температури, УФ-випромінювання, озону та старіння. Використовується у всіх галузях промисловості для високотемпературних застосувань, включаючи витяжку в печах в металургії, ливарному виробництві, скляній та керамічній промисловості. Характеризується високою стисливістю, міцною конструкцією, стійкою до вібрації і розтягування, стійкістю до пошкоджень завдяки зовнішній спіралі. Інші діаметри в діапазоні 50 ÷ 508 мм доступні за спеціальним запитом. Монтуння шлангів на з'єднувальних елементах фіксується з допомогою місткових хомутів (лівостороннє направлення).

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск 23°C [бар]	Вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Стандартна довжина [m]
SC-SILICON-CL-060	60	0,68	0,22	36	0,5	3*
SC-SILICON-CL-063	63	0,6	0,18	38	0,52	3*
SC-SILICON-CL-065	65	0,57	0,16	39	0,54	3*
SC-SILICON-CL-076	76	0,47	0,14	45	0,6	3*
SC-SILICON-CL-080	80	0,43	0,13	48	0,62	3*
SC-SILICON-CL-090	90	0,34	0,1	54	0,64	3*
SC-SILICON-CL-102	102	0,3	0,08	60	0,65	3*
SC-SILICON-CL-112	112	0,25	0,07	66	0,7	3*
SC-SILICON-CL-120	120	0,22	0,06	72	0,72	3*
SC-SILICON-CL-127	127	0,21	0,05	75	0,8	3*
SC-SILICON-CL-140	140	0,18	0,04	84	0,85	3*
SC-SILICON-CL-152	152	0,16	0,04	90	0,9	3*
SC-SILICON-CL-160	160	0,14	0,03	96	0,94	3*
SC-SILICON-CL-180	180	0,12	0,02	108	1	3*
SC-SILICON-CL-203	203	0,1	0,02	120	1,21	3*
SC-SILICON-CL-225	225	0,08	0,01	145	1,48	3*
SC-SILICON-CL-254	254	0,07	0,01	175	1,7	3*
SC-SILICON-CL-305	305	0,05	0,01	210	2,13	3*
SC-SILICON-CL-350	350	0,04	0,01	245	2,5	3*
SC-SILICON-CL-407	407	0,03	0,01	280	3,1	3*
SC-SILICON-CL-508	508	0,02	0,01	400	4,15	3*

* за спеціальним запитом, також відрізки 6 і 10 м.

