

Захисти



SAFE SLEEVE

Матеріал: чорний поліпропілен
(без друку на ньому)

Робоча температура: від -40°C до +80°C

SAFE SLEEVE MSHA

Матеріал: чорний поліестер (з друком на ньому / маркуванням)

Робоча температура: від -40°C до +120°C

Щільний тканинний чохол, призначений для захисту гідравлічних і пневматичних шлангів або пучків шлангів. Відмінна стійкість до стирання (випробування за стандартом SFS-EN ISO 12947-3), стійкість до хімічних речовин і ультрафіолету, низька електропровідність. SAFE SLEEVE захищає людей, які знаходяться поблизу шлангу, що розривається. Відповідає стандартам EN ISO 3457 та EN 12999. SAFE SLEEVE у версії MSHA є вогнестійким продуктом, дозволеним для використання в шахтах.

номенклатура	номенклатура	діаметр внутрішній [мм]	ширина (в плоскому стані) [мм]	рекомендований зовнішній діаметр шлангу [мм]	довжина стандартна [м]
SF-SLRD-017	SF-SLRD-MSHA-017	17	30	14	50
SF-SLRD-020	SF-SLRD-MSHA-020	20	35	14	50
SF-SLRD-023	SF-SLRD-MSHA-023	23	40	15	50
SF-SLRD-027	SF-SLRD-MSHA-027	27	45	22	50
SF-SLRD-030	SF-SLRD-MSHA-030	30	50	25	50
SF-SLRD-036	SF-SLRD-MSHA-036	36	60	30	50
SF-SLRD-039	SF-SLRD-MSHA-039	39	65	34	50
SF-SLRD-046	SF-SLRD-MSHA-046	46	75	40	50
SF-SLRD-055	SF-SLRD-MSHA-055	55	90	48	50
SF-SLRD-062	SF-SLRD-MSHA-062	62	100	55	50
SF-SLRD-078	SF-SLRD-MSHA-078	78	125	70	50
SF-SLRD-109	SF-SLRD-MSHA-109	109	175	100	50
SF-SLRD-125	SF-SLRD-MSHA-125	125	200	115	50



Алюмінієві втулки для обпресовки захисної обплітки SAFE SLEEVE

номенклатура	діаметр зовнішній [мм]	діаметр внутрішній [мм]
SF-ALU-20X16	20	17
SF-ALU-25X21	25	22
SF-ALU-30X26	30	27
SF-ALU-35X31	35	32
SF-ALU-40X35	40	36
SF-ALU-45X38	45	41
SF-ALU-50X45	50	46