

## Захист



### SAFE STRIP

**Матеріал:** чорний поліпропілен  
**Робоча температура:** від -40°C до +80°C

Стяжки з щільної тканини, призначені для з'єднання пучків рукавів. Вишитий напис SAFE STRIP. Випускаються в трьох варіантах:

- STRD (із застібкою Velcro® - «липучкою»),
- STRDR (із застібкою Velcro® - «липучкою» і з монтажним вушком),
- STFLL (з пряжкою).

| номенклатура | номенклатура | ширина стрічки [мм] | максимальний діаметр бухти [мм] |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| SF-STRD-070  | SF-STRDR-070 | 40                  | 70                              |
| SF-STRD-100  | SF-STRDR-100 |                     | 100                             |
| SF-STRD-125  | SF-STRDR-125 |                     | 125                             |
| SF-STRD-155  | SF-STRDR-155 |                     | 155                             |
| SF-STRD-180  | SF-STRDR-180 |                     | 180                             |

| номенклатура | ширина стрічки [мм] | довжина [мм] |
|--------------|---------------------|--------------|
| SF-STFLL-050 | 25                  | 500          |
| SF-STFLL-100 |                     | 1000         |
| SF-STFLL-150 |                     | 1500         |



### SAFE WRAP

**Матеріал:** чорна поліамідна тканина, покрита зовні чорним поліуретаном

**Робоча температура:** від -20°C до +120°C

Міцний захист, оснащений застібкою Velcro® - «липучкою» по всій довжині, легко встановлюється на джгутах кабелів і знімається. Тканина SAFE WRAP має відмінну міцність на розрив (EN ISO 13934-1) і 100% водонепроникність (EN 24920).

SAFE WRAP також відповідає стандарту ISO 3457 (тест на пористість). Він характеризується високою стійкістю до стирання.

Покриття також доступне в інших діаметрах, а також у версії MSHA, схваленій для використання в шахтах.

| номенклатура | діаметр внутрішній [мм] | довжина стандартна* [м] |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| SF-WRRD-040  | 40                      | 25                      |
| SF-WRRD-060  | 60                      |                         |
| SF-WRRD-080  | 80                      |                         |
| SF-WRRD-100  | 100                     |                         |
| SF-WRRD-120  | 120                     |                         |

\* - також доступні в бухтах по 10 м та інших довжинах макс. до 50 м