

Міні-ручні крани (клапани)

Мініатюрні ручні крани із цанговими швидко роз'ємними з'єднаннями для безпосереднього монтажу на гнучкі пневматичні шланги (трубочки) з каліброваним зовнішнім діаметром.



6560

Міні-запірний клапан, кульовий кран, латунь, штекерні з'єднання

Матеріал корпусу:	хромована латунь
Матеріал кулі:	хром-нікельована латунь
Матеріал важеля/ручки:	поліамід
Кульове ущільнення:	PTFE
Ущільнення шпindelя:	NBR
Робоча температура:	від -20°C до +80°C

Універсальний високоякісний мініатюрний кульовий кран для промислових установок, з цанговим з'єднаннями для безпосереднього монтажу на пластикові трубочки/шланги з каліброваним зовнішнім діаметром. Призначений для пневматичних систем зі стисненим повітрям. Забезпечує повний прохід у відкритому положенні і перекриття потоку в закритому положенні. Може використовуватися для нейтральних газів, води, хімікатів, нафтопродуктів (вибір для хімікатів повинен бути підтверджений із фахівцями компанії Tubes International).

номенклатура	діаметр зовнішній шлангу [мм]	діаметр проходу DN [мм]	довжина [мм]	тиск робочий [бар]
AI-6560-04	4	3	44	20
AI-6560-06	6	5	48	20
AI-6560-08	8	6	48	20
AI-6560-10	10	8	58,5	20
AI-6560-12	12	10	66	20



Крани 6560:

- відсікання (поток)
- повно прохідний
- Міцна металева конструкція

Кран HVFF:

- має системний розповітрявальний отвір
- економічний



12 mm **6 mm**



HVFF

Пластиковий міні-ручний кран, з розповітряванням, цангові з'єднання

Матеріал корпусу:	штучний пластик
Матеріал блискавки:	латунь
Ущільнення:	Ущільнювальні кільця NBR
Робоча температура:	0°C до +60°C

Мініатюрний кран, призначений для пневматичних систем, з цанговими швидко роз'ємними з'єднаннями для безпосереднього монтажу на пластикові трубочки (шланги) з каліброваним зовнішнім діаметром. Функціонально схожий на кульовий кран (перекриття потоку поворотом ручки/важеля на 90°), це, однак, мініатюрний триходовий золотниковий клапан (3/2) з відведенням повітря - встановлюється відповідно до напрямку потоку, позначеного на корпусі. При перекритті подачі, система після клапану продувається через отвори у верхній частині ручки, що дозволяє проводити ремонт і технічне обслуговування системи.

номенклатура	зовнішній діаметр шлангу [мм]	висота [мм]	довжина [мм]	робочий тиск [бар]
SH-HVFF-06	6	37,5	52,5	10
SH-HVFF-08	8	37,5	53	10
SH-HVFF-10	10	40,5	68,5	10
SH-HVFF-12	12	40,5	69	10