



Швидко роз'єми SNAP-TITE

71 (1/4" ÷ 2")
Швидко роз'єми без витоків з найвищим робочим тиском (до 690 бар)

- Стандарт:** стандарт виробника
Застосування: силова гідравліка (гідравлічні оливи) промислові (вода, пара, паливно-мастильні матеріали, газу, хімікати)
Робочий тиск: до 690 бар
Матеріал: сталь оцинкована, сталь нержавіюча
Ущільнювання: NBR (від -35°C до +120°C)
 Вітон (від -26°C до +204°C)
 EPR (від -56°C до +120°C)

Герметичні швидко роз'ємні з'єднання американського виробництва, призначені для важких умов експлуатації. Вони мають найвищий робочий тиск серед з'єднань з плоскою поверхнею (версії з оцинкованої сталі та нержавіючої сталі високого тиску). Опціонально роз'єм має запобіжний штифт для запобігання випадковому роз'єднанню. Швидко роз'ємними з'єднаннями можна керувати однією рукою. Залежно від застосування, необхідно вибрати відповідний з'єднувач і матеріал ущільнення. У разі пульсуючого тиску робочий тиск необхідно зменшити на 40%. Доступні муфти з іншими приєднувальними різьбами (UNF).

Втикова частина	розмір [дюйми]	розмірність різьби** [дюйми]	ущільнення	номенклатура		
				сталь оцинкована	AISI 316	сталь нержавіюча для високого тиску
 (розмірність 1/4" + 1")	1/4	GW 1/4 BSP	NBR	SN-71N4-4RP	SN-S71N4-4RP	SN-SH71N4-4RP
			Вітон	SN-71N4-4RPV	SN-S71N4-4RPV	SN-SH71N4-4RPV
		GW 1/4 NPTF (GW 1/4 NPSF)	NBR	SN-71N4-4F	SN-S71N4-4F	SN-SH71N4-4F
			EPR	SN-71N4-4FE	SN-S71N4-4FE	SN-SH71N4-4FE
	3/8	GW 1/4 BSP	NBR	SN-71N6-4RP	-	-
			Вітон	SN-71N6-6RP	SN-S71N6-6RP	SN-SH71N6-6RP
		GW 3/8 BSP	NBR	SN-71N6-6RP	SN-S71N6-6RPV	SN-SH71N6-6RPV
			Вітон	-	-	-
1/2	GW 1/2 BSP	NBR	SN-71N6-8RP	-	-	
		Вітон	SN-71N6-8RP	SN-S71N6-8RP	SN-SH71N6-8RP	
	GW 3/8 NPTF (GW 3/8 NPSF)	NBR	SN-71N6-6F	SN-S71N6-6F	SN-SH71N6-6F	
		EPR	SN-71N6-6FE	SN-S71N6-6FE	-	
 (розмірність 2")	3/4	GW 1/2 BSP	NBR	SN-71N8-8RP	SN-S71N8-8RP	SN-SH71N8-8RP
			Вітон	SN-71N8-8RPV	SN-S71N8-8RPV	SN-SH71N8-8RPV
		GW 1/2 NPTF (GW 1/2 NPSF)	NBR	SN-71N8-8F	SN-S71N8-8F	SN-SH71N8-8F
			EPR	SN-71N8-8FE	SN-S71N8-8FE	SN-SH71N8-8FE
	1	GW 3/4 BSP	NBR	SN-71N12-12RP	SN-S71N12-12RP	SN-SH71N12-12RP
			Вітон	SN-71N12-12RPV	SN-S71N12-12RPV	-
		GW 3/4 NPTF (GW 3/4 NPSF)	NBR	SN-71N12-12F	SN-S71N12-12F	SN-SH71N12-12F
			EPR	SN-71N12-12FE	SN-S71N12-12FE	-
2	GW 1 BSP	NBR	SN-71N16-16RP	SN-S71N16-16RP	-	
		EPR	-	SN-S71N16-16RPE	-	
	GW 1 NPTF (GW 1 NPSF)	Вітон	SN-71N16-16RPV	SN-S71N16-16RPV	-	
		NBR	SN-71N16-16F	SN-S71N16-16F	SN-SH71N16-16F	
2	GW 1.1/2 BSP	EPR	SN-71N16-16FE	SN-S71N16-16FE	SN-SH71N16-16FE	
		Вітон	SN-71N16-16FV	SN-S71N16-16FV	SN-SH71N16-16FV	
	GW 2 BSP	NBR	SN-71N32-24RP	-	-	
		Вітон	SN-71N32-32RP	-	-	
GW 2 NPT	NBR	SN-71N32-32F	-	-		
	EPR	SN-71N32-32FE	-	-		
Вітон	SN-71N32-32FV	-	-			

** - різьба втикової частини з нержавіючої сталі