


Швидко роз'єми SNAP-TITE



Н (1/4" ÷ 2")

Швидко роз'ємні з'єднання для ламінарного потоку завдяки унікальній конструкції клапанів

Стандарт: MIL-C-51234

Застосування: силова гідравліка (гідравлічні оливи)
промислові (вода, пара, паливно-мастильні матеріали, газу, хімікати)

Робочий тиск: до 759 бар (коефіцієнт запасу міцності: 2:1)

Матеріал: латунь, сталь оцинкована, сталь нержавіюча, алюміній анодований (опційно)

Ущільнювання: NBR (від -35°C до +120°C)
Вітон (від -26°C до +204°C)
EPR (від -56°C до +120°C)

Швидко роз'ємні з'єднання американського виробництва, що характеризуються унікальною конструкцією клапану, яка дозволяє досягти ламінарних потоків. Як односторонньо відсікаюче з'єднання, воно може використовуватися тільки з боку мамки. Опціонально з'єднання має запобіжний штифт для запобігання випадковому роз'єднанню. Залежно від застосування необхідно вибрати відповідний з'єднувач і матеріал ущільнення.

За запитом доступно:

- Серія ІН (роз'єм з оцинкованої сталі від 1/4" до 3/4" зі спеціальною конструкцією клапану для відмінної стійкості до пульсацій тиску в пневматичних системах),

- з'єднання серії РН (гніздо і втикова частина з оцинкованої сталі, розміри від 3/8" до 1", оснащені пристроєм (елімінатором) усунення статичного тиску - з'єднання можливе при залишковому тиску макс. 210 бар),

- з'єднання з іншими приєднувальними різьбами (NPT, UNF) та більшими розмірами (до 6").

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	ущільнення	клапан	номенклатура			
					латунь	сталь оцинкована	AISI 316	
	1/4	GW 1/4 BSP	NBR	так	SN-BVHN4-4RP	SN-VHN4-4RP	SN-SVHN4-4RP	
			Вітон	так	SN-BVHN4-4RPV	-	SN-SVHN4-4RPV	
		GW 1/8 BSP	-	ні	-	-	SN-SPHN4-2RP	
	3/8	GW 3/8 BSP	GW 1/4 BSP	-	ні	SN-BPHN4-4RP	SN-PHN4-4RP	SN-SPHN4-4RP
			NBR	так	SN-BVHN6-6RP	SN-VHN6-6RP	SN-SVHN6-6RP	
			Вітон	так	SN-BVHN6-6RPV	SN-VHN6-6RPV	SN-SVHN6-6RPV	
	1/2	GW 1/2 BSP	-	ні	SN-BPHN6-6RP	SN-PHN6-6RP	SN-SPHN6-6RP	
			NBR	так	SN-BVHN8-8RP	SN-VHN8-8RP	SN-SVHN8-8RP	
			Вітон	так	SN-BVHN8-8RPV	SN-VHN8-8RPV	SN-SVHN8-8RPV	
	3/4	GW 3/4 BSP	-	ні	SN-BPHN8-8RP	SN-PHN8-8RP	SN-SPHN8-8RP	
			NBR	так	SN-BVHN12-12RP	SN-VHN12-12RP	SN-SVHN12-12RP	
			EPR	так	-	-	SN-SVHN12-12RPE	
	1	GW 1 BSP	Вітон	так	SN-BVHN12-12RPV	-	SN-SVHN12-12RPV	
			-	ні	SN-BPHN12-12RP	SN-PHN12-12RP	SN-SPHN12-12RP	
			NBR	так	-	SN-VHN16-16RP	SN-SVHN16-16RP	
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	EPR	так	-	-	SN-SVHN16-16RPE	
Вітон			так	SN-BVHN16-16RPV	-	SN-SVHN16-16RPV		
-			ні	SN-BPHN16-16RP	SN-PHN16-16RP	SN-SPHN16-16RP		
1.1/2	GW 1.1/2 BSP	NBR	так	-	SN-VHN20-20RP	SN-SVHN20-20RP		
		Вітон	так	SN-BVHN20-20RPV	SN-VHN20-20RPV	SN-SVHN20-20RPV		
		-	ні	SN-BPHN24-24RP	SN-PHN24-24RP	SN-SPHN24-24RP		
2	GW 2 BSP	NBR	так	-	SN-VHN24-24RP	SN-SVHN24-24RP		
		EPR	так	-	-	SN-SVHN24-24RPE		
		Вітон	так	SN-BVHN24-24RPV	-	SN-SVHN24-24RPV		
		-	ні	-	SN-PHN24-24RP	SN-SPHN24-24RP		
		NBR	так	SN-BVHN32-32RP	-	-		
		Вітон	так	-	-	SN-SVHN32-32RPV		
			-	ні	-	SN-PHN32-32RP	-	