

Гумові шланги для харчової промисловості



★ ★ ★ ★ ★ FOOD STAR SD

Шланг для жирних продуктів і молока

Внутрішній шар: білий каучук NBR/PVC

Армування: синтетичний корд, сталева спіраль

Зовнішній шар: синій синтетичний каучук

Робоча температура: від -15°C до +90°C

Всмоктувально-нагнітальний шланг, призначений для транспортування харчових речовин, що вимагають гуму без запаху і смаку. Не містить фталатів і бісфенолу А. Внутрішній шар з NBR/PVC, стійкий до стандартних миючих засобів і процесів харчової промисловості. Підходить для молока і молочних продуктів, а також жирних харчових речовин. Широко використовується в харчовій промисловості при стандартних умовах експлуатації.

Очищення:

Гаряча вода	Водяна пара	перекис водню		оцтова кислота		фосфорна кислота	хлор	гідроксид натрію		азотна кислота	
		1%	3%	0,1%	0,5%	5%	1%	2%	5%	0,1%	3%
80°C / 8 год	110°C / 15 хв	max 50°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 50°C / 10 хв	max 70°C / 10 хв	max 70°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 50°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв

Стандарти та вимоги:

Харчова промисловість, контакт з харчовими продуктами: 1935/2004/EC і 2023/2006/EC (GMP). D.M. 21/03/73, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat. 2.



Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [бар]	Тиск на розрив при 20°C [бар]	Вакуум при 20°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
SO-FOODSTAR-SD-025	25	35	5	10	30	0,9	125	0,74	60
SO-FOODSTAR-SD-032	32	42	5	10	30	0,9	160	0,91	60
SO-FOODSTAR-SD-038	38	49	5,5	10	30	0,9	190	1,11	60
SO-FOODSTAR-SD-040	40	51	5,5	10	30	0,9	200	1,15	60
SO-FOODSTAR-SD-045	45	56	5,5	10	30	0,9	225	1,28	60
SO-FOODSTAR-SD-051	51	62	5,5	10	30	0,9	255	1,44	60
SO-FOODSTAR-SD-063	63,5	76	6,25	10	30	0,9	381	2,21	60
SO-FOODSTAR-SD-076	76	89	6,5	10	30	0,9	456	2,76	60
SO-FOODSTAR-SD-080	80	93	6,5	10	30	0,9	480	2,89	60
SO-FOODSTAR-SD-090	90	103	6,5	10	30	0,9	540	3,22	60
SO-FOODSTAR-SD-102	102	116,5	7,25	10	30	0,9	612	4,25	60

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними



Шланг FOODSTAR з гігієнічними кінцевиками DIN або SMS, обтиснутими втулками з нержавіючої сталі - це безпечне, надійне та економічне рішення для стандартних гнучких з'єднань в установках харчової промисловості.