

Шланги для транспортування палива та мастил



★ ★ ★ ★ ★
OIL STAR SD

Універсальний всмоктувально-нагнітальний шланг для перекачування та переміщення паливно-мастильних матеріалів, 50% ароматизаторів

Внутрішній шар: чорний каучук NBR
Армування: синтетичний корд, сталева спіраль
Зовнішній шар: чорний каучук SBR/NBR
Робоча температура: від -30°C до +85°C (до +100°C для масла)

Всмоктувально-нагнітальний рукав призначений для перекачування палив і рідких нафтопродуктів, що містять до 50% ароматичних сполук, в тому числі бензину, дизельного палива і мінеральних масел. Може використовуватися для цистерн, резервуарів, наливних станцій, промислового обладнання. Шланг широко використовується в промисловості і на транспорті при стандартних умовах експлуатації.

Внутрішній шар з гладкої, чорної, антистатичної ($R < 10^6 \Omega/m$) NBR гуми. Армування синтетичним кордом і сталеву спіраллю. **Він має два мідних шнури для забезпечення електричної безперервності між кінцями шланга - за умови, що вони належним чином під'єднані до кінців.** Зовнішній шар чорного каучуку SBR/NBR, антистатичний ($R < 10^6 \Omega/m$), стійкий до стирання, масла, озону та атмосферних впливів.

Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Вакуум [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
SO-OILSTAR-SD-019	19	29	5	10	30	0,9	76	0,55	40
SO-OILSTAR-SD-025	25	35	5	10	30	0,9	100	0,65	40
SO-OILSTAR-SD-032	32	42	5	10	30	0,9	128	0,91	40
SO-OILSTAR-SD-038	38	48	5	10	30	0,9	152	1,06	40
SO-OILSTAR-SD-040	40	50	5	10	30	0,9	160	1,21	40
SO-OILSTAR-SD-045	45	55	5	10	30	0,9	180	1,34	40
SO-OILSTAR-SD-051	51	61	5	10	30	0,9	204	1,47	40
SO-OILSTAR-SD-060	60	72	6	10	30	0,9	240	2,11	40
SO-OILSTAR-SD-063	63	75	6	10	30	0,9	252	2,16	40
SO-OILSTAR-SD-076	76	88	6	10	30	0,9	304	2,71	40
SO-OILSTAR-SD-080	80	92	6	10	30	0,9	320	3,57	40
SO-OILSTAR-SD-090	90	104	7	10	30	0,9	400	3,98	40
SO-OILSTAR-SD-102	102	116	7	10	30	0,9	408	3,97	40
SO-OILSTAR-SD-110	110	124	7	10	30	0,9	440	5,02	40
SO-OILSTAR-SD-125	125	142	8,5	10	30	0,9	500	6,69	40
SO-OILSTAR-SD-152	152	172	10	10	30	0,9	760	8,74	40

Примітка: Індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними.



Шланги OIL STAR SD:

- DN19 з гідравлічним фітингом 3/4" BSPT з зовнішньою різьбою (TI-ZBZ130-12-12) і втулкою (TI-L-33-12) з оцинкованої сталі;
- DN38 зі з'єднанням CAMLOCK 1,1/2" типу ERS (сталь AISI 316) і втулкою зі сталі AISI 304 (TI-LDR-050-24-SS);
- DN76 зі з'єднанням CAMLOCK 3" тип E (алюміній, AC-E-300-AX), закріплений двома міцними гвинтовими хомутами з оцинкованої сталі (AB-HDC-086-091-W1).