

## Універсальні гумові шланги



### MPX 20

**Універсальний шланг для повітря, води та легких хімікатів**

**Внутрішній шар:** чорна гума EPDM  
**Армування:** текстильна оплітка (2 оплітки в DN32 і 38)  
**Зовнішній шар:** чорна гума EPDM  
**Робоча темп.:** від -40°C до +100°C (короткочасно + 120°C)

Універсальний, міцний і дуже гнучкий гумовий шланг для подачі повітря, води та легких хімікатів. **Не підходить для масел, палива, ароматичних вуглеводнів.** Може використовуватися для вододисперсійних епоксидних і поліуретанових фарб. Не підходить для целюлози, хлоркаучуку та інших фарб, що містять ароматичні розчинники (наприклад, толуол, ксилол) або бензин. При виборі для хімічних застосувань ми рекомендуємо зв'язавшись з менеджерами Tubes International. Шланг не призначений для водяних пари, не слід його використовувати в закритих тискових інсталяціях при температурі понад 100°C. Внутрішній і зовнішній шари антистатичні ( $R < 10^9$  Ом/м), зовнішній шар стійкий до озону, старіння та погодних умов.

Примітка: Маркування (брендування) на шлангу: [www.tubes-international.com](http://www.tubes-international.com) PR-MPX 20 DN 19 MULTIPURPOSE HOSE WP 20 BAR BP 80 BAR 2Q/15 - приклад  
 Увага: старе маркування до 2024 року включно: [www.tubes-international.com](http://www.tubes-international.com) PR-MPX 20 DN 19 MULTIPURPOSE HOSE WP 20 BAR BP 80 BAR 2Q/19

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
SP-MPX20-06	6	3,5	13	20	80	36	0,14	50
SP-MPX20-08	8	3,5	15	20	80	50	0,17	50
SP-MPX20-10	10	3,5	17	20	80	60	0,20	50
SP-MPX20-13	13	4	21	20	80	80	0,29	50
SP-MPX20-16	16	4	24	20	80	100	0,35	50
SP-MPX20-19	19	4,5	28	20	80	114	0,46	50
SP-MPX20-25	25	5	35	20	80	150	0,69	50
SP-MPX20-32	32	6	44	20	80	200	1,05	50
SP-MPX20-38	38	6	50	20	80	230	1,23	50

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними



### MPX 20-P

**Шланг MPX 20 з запресованими швидкоз'єднаними з'єднаннями, L=10 або 15 м**

**Внутрішній шар:** чорна гума EPDM  
**Армування:** текстильна оплітка  
**Зовнішній шар:** чорна гума EPDM  
**Робоча темп.:** від -40°C до +100°C (короткотривало до + 120°C)

Пневматичний подовжувач - готовий гумовий повітряний рукав зі шлангу MPX20. Із запресованими на кінцях латунними фітингами, швидкоз'єднувальними євростандартами DN7.2 (підходить для більшості з'єднань) «папкою» та «мамкою». Для загального використання, зокрема для пневматичних інструментів, де потрібен гумовий шланг з антистатичними властивостями.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Довжина бухти [m]	Вага шлангу [kg]
SP-MPX20-P-08-10	8	15	20	80	50	10	2,1
SP-MPX20-P-08-15	8	15	20	80	50	15	2,9

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними



Готові пневматичні шланги MPX20/P на кінцях мають популярні швидкоз'єдні з'єднання Eurostandard DN 7.2, які підходять для багатьох пневматичних інструментів, зокрема: пневматичних пістолетів, пістолетів для накачування шин, пневматичних гайковертів..