

Шланги для абразивоструменевого очищення

SM 1®

Надзвичайно стійкий до стирання піскоструменевий шланг, антистатичний

Внутрішній шар: чорна гума NR/BR/SBR

Армування: синтетичний корд

Зовнішній шар: чорна гума SBR

Робоча температура: від -35°C до +80°C



Надзвичайно стійкий до стирання тисковий шланг для піскоструминної обробки. Товстий гумовий **внутрішній шар з надзвичайно високою стійкістю до стирання (36 мм³ відповідно до ISO 4649:2014)**. Перевищує вимоги ISO 3861:2008. Електропровідний внутрішній шар і антистатичний зовнішній шар запобігають накопиченню електричних зарядів. Використовується для високоабразивних матеріалів, таких як кварцовий пісок, сталевий дріб, глинозем, скло при піскоструминній обробці сталевих конструкцій, лиття, бетонних поверхонь тощо. Монтуюється за допомогою спеціальних піскоструминних насадок.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
SP-SM1-13	13	27	7	12	42	130	0,50	40
SP-SM1-19	19	33	7	12	42	190	0,65	40
SP-SM1-25	25	39	7	12	42	250	0,80	40
SP-SM1-32	32	48	8	12	42	320	1,10	40
SP-SM1-38	38	56	9	12	42	380	1,50	40
SP-SM1-42	42	60	9	12	42	420	1,65	40

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

Шланг SM1 DN32 в зборі з тримачем піскоструминного сопла (MU 3132) з алюмінію. Тримач сопла нагвинчується зовні на шланг і кріпиться чотирма стопорними гвинтами DIN 7972 4,8 x 13 mm (MU-3163).



Шланг SM1 DN42 в зборі з піскоструминним з'єднанням (MU 3184) з нейлону. З'єднання встановлюється зовні на шланг і кріпиться за допомогою 8 стопорних гвинтів DIN 7972 4,8 x 13 mm (MU-3163).



З'єднання для піскоструменевого оброблення ви знайдете в розділі "З'єднання для піскоструминної обробки" в розділі ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА.