


Швидко роз'єми NORDIC RANGE

CEJN, ТЕМА (3/16" ÷ 2")

Високоякісні швидко роз'ємні з'єднання із нержавіючої сталі з подвійним ущільненням і запобіжним кільцем(1/4 ÷ 2")

Стандарт: стандарт виробника
Застосування: силова гідравліка (гідравлічні оливи) промислові (вода, пара, паливно-мастильні матеріали, гази, хімікати)
Робочий тиск: до 300 бар
Матеріал: сталь нержавіюча AISI 316
Ущільнювання: Вітон (від -20°C до +200°C)

Швидко роз'ємні з'єднання, призначені для важких умов експлуатації. На додаток до розміру 3/16", мамки мають додаткове ущільнювальне кільце ущільнювальне кільце, що робить їх ідеальними для газових інсталяцій. Як гнізда, так і втикові частини - також доступні з пристроєм для зняття статичного тиску - елімінатором. На додаток до розміру 3/16", мамки -мають запобіжне кільце для запобігання випадковому від'єднанню. Як односторонньо відсікаючі швидко роз'ємні з'єднання вони можуть використовуватися тільки для розмірів 3/16" і 1/4" (тільки з боку гнізда). При пульсації тиску максимальний робочий тиск повинен бути зменшений на 50%.

Гніздо/Мамка	розмірність [дюйми]	опис	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
				CEJN (AISI 316)	ТЕМА (AISI 316)
 (від 3/16" до 1/4")	3/16	із клапаном	GW 1/8 BSP	-	TA-H-2310RFV*
		без клапану		-	TA-H-2310RVUV
	1/4	із клапаном	GW 1/4 BSP	CJ-H-105261212	TA-H-2510RV
		без клапану		-	TA-H-2510RVUV
	3/8	із клапаном	GW 3/8 BSP	CJ-H-105261214	TA-H-3810RV
		без клапану		-	TA-H-3810RVUV
із клапаном та елімінатором	-	-	-	TA-H-3811RV	
	1/2	із клапаном	GW 1/2 BSP	CJ-H-105261215	TA-H-5010RV
без клапану		-		TA-H-5010RVUV	
із клапаном та елімінатором	-	-	-	TA-H-5011RV	
	3/4	із клапаном	GW 3/4 BSP	CJ-H-105261217	TA-H-7510RV
без клапану		-		TA-H-7510RVUV	
із клапаном та елімінатором	-	-	-	TA-H-7511RV	
	1	із клапаном	GW 1 BSP	CJ-H-105261219	TA-H-10010RV
без клапану		-		TA-H-10010RVUV	
із клапаном та елімінатором	-	-	-	TA-H-10011RV	
	1.1/2	із клапаном	GW 1.1/2 BSP	-	TA-H-15010RV
без клапану		-		TA-H-15010RVUV	
2	із клапаном	GW 2 BSP	-	TA-H-20010RV	
	без клапану		-	TA-H-20010RVUV	

Втикової частина	розмірність [дюйми]	опис	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
				CEJN (AISI 316)	ТЕМА (AISI 316)
 (від 3/16" до 1/4")	3/16	із клапаном	GW 1/8 BSP	-	TA-H-2320RFV*
		без клапану		-	TA-H-2320RUV
1/4	GW 1/4 BSP	із клапаном	GW 1/4 BSP	CJ-H-105266212	TA-H-2520RV
		без клапану		-	TA-H-2520RUV
 (від 3/8" до 1" із клапаном)	3/8	із клапаном	GW 3/8 BSP	CJ-H-105266214	TA-H-3820RV
		без клапану		-	TA-H-3820RUV
із клапаном та елімінатором	-	-	-	-	TA-H-3821RV
	1/2	із клапаном	GW 1/2 BSP	CJ-H-105266215	TA-H-5020RV
без клапану		-		TA-H-5020RUV	
із клапаном та елімінатором	-	-	-	-	TA-H-5021RV
	3/4	із клапаном	GW 3/4 BSP	CJ-H-105266217	TA-H-7520RV
без клапану		-		TA-H-7520RUV	
із клапаном та елімінатором	-	-	-	-	TA-H-7521RV
	1	із клапаном	GW 1 BSP	CJ-H-105266219	TA-H-10020RV
без клапану		-		TA-H-10020RUV	
із клапаном та елімінатором	-	-	-	-	TA-H-10021RV
	1.1/2	із клапаном	GW 1.1/2 BSP	-	TA-H-15020RV
без клапану		-		TA-H-15020RUV	
2	із клапаном	GW 2 BSP	-	TA-H-20020RV	
	без клапану		-	TA-H-20020RUV	

* - клапан з латуні