


Швидко роз'єми ISO-B



ТЕМА (1/4" ÷ 1")

Швидко роз'єми ISO-B із подвійним ущільнюванням (3/8"-1"). Ідеально підходять до таких середовищ -як газу.

Стандарт: ISO 7241-1 B

Застосування: силова гідравліка (гідравлічне мастило) промислові (вода, пара, паливо і масла, газу, хімікати)

Робочий тиск: до 400 бар (коефіцієнт запасу міцності. 4:1)

Матеріал: латунь хромований (мамки до 1/2"), сталь оцинкована (решта розмірів)

Ущільнювання: NBR (від -30°C до +100°C)
Вітон (від -25°C до +200°C)

На додаток до розміру 1/4", мамки швидко роз'ємних з'єднань мають додаткове друге ущільнювальне кільце, що робить їх ідеальними для газових інсталяцій. Як мамки, так і втикові частини також доступні з пристроєм для зняття статичного тиску. Залежно від застосування, необхідно вибрати відповідний матеріал з'єднувача і ущільнення. Взаємозамінні з швидко роз'ємними з'єднувачами ISO-B інших виробників.

Мамка і втикова частина	розмірність [дюйми]	опис	розмірність різьби [дюйми]	матеріал ущільнення	номенклатура	
					Мамки	Втикової частини
	1/4	Із клапаном	GW 1/4 BSP	NBR	TA-H-IB2510	TA-H-IB2520
		Із клапаном та елімінатором		Вітон	TA-H-IB2510V	TA-H-IB2520V
				NBR	TA-H-IB2511	TA-H-IB2521
		Вітон		TA-H-IB2511V	TA-H-IB2521V	
	3/8	Із клапаном	GW 3/8 BSP	NBR	TA-H-IB3810	TA-H-IB3820
		Із клапаном та елімінатором		Вітон	TA-H-IB3810V	TA-H-IB3820V
				NBR	TA-H-IB3811	TA-H-IB3821
		Вітон		TA-H-IB3811V	TA-H-IB3821V	
	1/2	Із клапаном	GW 1/2 BSP	NBR	TA-H-IB5010	TA-H-IB5020
		Із клапаном та елімінатором		Вітон	TA-H-IB5010V	TA-H-IB5020V
				NBR	TA-H-IB5011	TA-H-IB5021
		Вітон		TA-H-IB5011V	TA-H-IB5021V	
3/4	Із клапаном	GW 3/4 BSP	NBR	TA-H-IB7510	TA-H-IB7520	
	Із клапаном та елімінатором		Вітон	TA-H-IB7510V	TA-H-IB7520V	
			NBR	TA-H-IB7511	TA-H-IB7521	
	Вітон		TA-H-IB7511V	TA-H-IB7521V		
1	Із клапаном	GW 1 BSP	NBR	TA-H-IB10010	TA-H-IB10020	
	Із клапаном та елімінатором		Вітон	TA-H-IB10010V	TA-H-IB10020V	
			NBR	TA-H-IB10011	TA-H-IB10021	
	Вітон		TA-H-IB10011V	TA-H-IB10021V		

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки Втикової частини
	1/4	PVC	TA-H-IB2516	TA-H-IB2526
	3/8		TA-H-IB3816	TA-H-IB3826
	1/2		TA-H-IB5016	TA-H-IB5026
	3/4		TA-H-IB7516	TA-H-IB7526
	1		TA-H-IB10016	TA-H-IB10026

Експлуатаційні параметри

розмірність [дюйми]	Робочий тиск (швидко роз'ємне з'єднання з'єднано / роз'єднано) [бар]	протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]
1/4	400 / 280	21
3/8	320 / 320	56
1/2	300 / 250	107
3/4	300 / 235	208
1	250 / 185	292