

Кінцевики для металевих шлангів - з дюймовою трубною різьбою BSP - кутові

Кінцевики AF5: замонтовані кутові кінцевики, зігнуті під кутом 90°, для застосування під високим тиском. Кутові фітинги доступні за спеціальним запитом а саме з кутом- 45° (AF6).

зображення	DN шлангу [mm]	номенклатура (вуглецева сталь, гайка оцинкована)	номенклатура (сталь AISI 304)	номенклатура (сталь AISI 316)	P [бар]	G [дюйми]	d [mm]	L max [mm]	A [mm]	SW [mm]
Тип AF5 Внутрішня різьба BSP, конусність 60°, ущільнювання метал-метал 	6	TB-AF5-006	TB-AF5-006-SS	TB-AF5-006-SS316	320	1/4"	4	43,5	37,8	19
	8	TB-AF5-008-04	TB-AF5-008-04-SS	TB-AF5-008-04-SS316	320	1/4"	5,5	54	40,7	19
	8	TB-AF5-008-06	TB-AF5-008-06-SS	TB-AF5-008-06-SS316	320	3/8"	7	57	45	22
	10	TB-AF5-010	TB-AF5-010-SS	TB-AF5-010-SS316	320	3/8"	7	58,5	45	22
	12	TB-AF5-012	TB-AF5-012-SS	TB-AF5-012-SS316	280	1/2"	9,5	72,5	59,9	27
	15 (16)	TB-AF5-015-08	TB-AF5-015-08-SS	TB-AF5-015-08-SS316	280	1/2"	9,5	79	59,9	27
	15 (16)	TB-AF5-015	TB-AF5-015-SS	TB-AF5-015-SS316	280	5/8"	12	88,5	73,5	30
	15 (16)	TB-AF5-015-12	TB-AF5-015-12-SS	TB-AF5-015-12-SS316	250	3/4"	12	88,5	75,2	32
	20	TB-AF5-020	TB-AF5-020-SS	TB-AF5-020-SS316	250	3/4"	14,5	97	69,7	32
	25	TB-AF5-025	TB-AF5-025-SS	TB-AF5-025-SS316	250	1"	20	124	85	41
32	TB-AF5-032	TB-AF5-032-SS	TB-AF5-032-SS316	160	1.1/4"	26	148,5	106	50	

Кінцевики AF5H: Кутові кінцевики 90°, виготовлені з фітингу AF2 і гамбурзьким коліном (див. главу „Зварні труби і фітинги” в розділі ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА), для застосування в системах середнього тиску. За спеціальним запитом, можливий фітинг під - 45° (AF6H) або фітинг під кут відповідно до вимог замовника, виготовлений із застосуванням зварних колінів.

Зображення	DN шлангу [mm]	Номенклатура (вуглецева сталь*)	номенклатура (сталь AISI304 / AISI 321**)	номенклатура (сталь AISI 316)	P [бар]	G [дюйми]	L max [mm]	A [mm]	SW/SW1 [mm]
Тип AF5H Внутрішня різьба BSP, конусність 60°, ущільнення метал-метал 	10	TB-AF2-010 TB-KH90-018X1,5-SS	TB-AF2-010-SS TB-KH90-018X1,5-SS	TB-AF2-010-SS316 TB-KH90-018X1,5-SS316	150	3/8"	37,5 ÷ 42	52 ÷ 56,5	22 / 17
	12	TB-AF2-012 TB-KH90-018X1,5-SS	TB-AF2-012-SS TB-KH90-018X1,5-SS	TB-AF2-012-SS316 TB-KH90-018X1,5-SS316	150	1/2"	37,5 ÷ 42	57 ÷ 61,5	27 / 19
	15 (16)	TB-AF2-015-08 TB-KH90-021X2,0	TB-AF2-015-08-SS TB-KH90-021X2,0-SS	TB-AF2-015-08-SS316 TB-KH90-021X2,0-SS316	150	1/2"	48	62,5	27 / 22
	15 (16)	TB-AF2-015 TB-KH90-021X2,0	TB-AF2-015-SS TB-KH90-021X2,0-SS	TB-AF2-015-SS316 TB-KH90-021X2,0-SS316	150	5/8"	48	64	30 / 22
	20	TB-AF2-020 TB-KH90-026X2,3	TB-AF2-020-SS TB-KH90-026X2,3-SS	TB-AF2-020-SS316 TB-KH90-026X2,3-SS316	150	3/4"	49	67,7	32 / 24
	25	TB-AF2-025 TB-KH90-033X2,6	TB-AF2-025-SS TB-KH90-033X2,6-SS	TB-AF2-025-SS316 TB-KH90-033X2,6-SS316	120	1"	63	79	41 / 30
	32	TB-AF2-032 TB-KH90-042X2,6	TB-AF2-032-SS TB-KH90-042X2,6-SS	TB-AF2-032-SS316 TB-KH90-042X2,6-SS316	100	1.1/4"	73	99	50 / 37
	40	TB-AF2-040 TB-KH90-048X2,6	TB-AF2-040-SS TB-KH90-048X2,6-SS	TB-AF2-040-SS316 TB-KH90-048X2,6-SS316	80	1.1/2"	87	112,5	55 / 43
	50	TB-AF2-050 TB-KH90-060X2,9	TB-AF2-050-SS TB-KH90-060X2,9-SS	TB-AF2-050-SS316 TB-KH90-060X2,9-SS316	80	2"	106	137	70 / 55
	65	TB-AF2-065 TB-KH90-076X2,9	TB-AF2-065-SS TB-KH90-076X2,9-SS	TB-AF2-065-SS316 TB-KH90-076X2,9-SS316	60	2.1/2"	130	160	85 / 70
	75 (80)	TB-AF2-080 TB-KH90-088X3,2	TB-AF2-080-SS TB-KH90-088X3,2-SS	TB-AF2-080-SS316 TB-KH90-088X3,2-SS316	60	3"	149	175	H(104)
	100	TB-AF2-100 TB-KH90-114X3,6	TB-AF2-100-SS TB-KH90-114X3,6-SS	TB-AF2-100-SS316 TB-KH90-114X3,6-SS316	50	4"	187	223	H(135)

* - оцинкована вуглецева сталь для гайки, чорна вуглецева сталь для фітингу і коліна; ** - сталь AISI 304 для фітингу, сталь AISI 321 для коліна; H - діаметр гайкового ключа з діаметром. (D).

	AF5 інтегрований/замонтований гнучий фітинг TB-AF5-020 з різьбою BSP 3/4", з вуглецевої сталі, шланг PARNOR DN20 (ліворуч). Кінцевик AF5H (кінцева частина TB-AF2-025-SS з різьбою BSP 1" і гамбурзьким коліном TB-KH90-033X2,6-SS) з нержавіючої сталі AISI 304, шланг PARNOR DN25 (праворуч).	
--	--	--