

Монтажні елементи для обойм СТАНДАРТНИХ та ПОДВІЙНИХ

Напрявні рейки

	номенклатура	стандартна група.	підгрупи.	b [мм].	h [мм].	довжина [м]	
	TC-ABINS-1**	0+6	1+5	28	11	1 або 2	
	TC-ABINS-2**			28	14		
TC-ABINS-3	28			30			

Гайки

	номенклатура (оцинкована сталь)	група стояти.	підгрупи.	опис	
	TC-ADES**	0+6	1	гайка для рейки (M6, d = 12)	

	номенклатура (оцинкована сталь)	підгрупи.	опис	
	TC-ADES**	2+5	гайка для рейки (M8, d = 14)	

** - доступні зі сталі AISI 304

Захисна пластина для подвійних обойм

	номенклатура (оцинкована сталь)	група	F [мм].	c [мм].	X [мм].	
	TC-APMRSD-1	1	30	30	11	
	TC-APMRSD-2-5*	2+5	30	30	13	

Нижня пластина коротка для подвійних обойм

	номенклатура (почорніла сталь)	група	S [мм].	d [мм].	F [мм].	
	TC-ADPIN-1 *	1	3	12	30	
	TC-ADPIN-2*	2	5	14	55	
	TC-ADPIN-3*	3	5	14	70	
	TC-ADPIN-4*	4	5	14	85	
TC-ADPIN-5*	5	5	14	110		

Мульти пластина нижня для подвійних обойм

	номенклатура (почорніла сталь)	група	f [мм].	c [мм].	s [мм].	m [мм].	кількість обойм	
	TC-ADPIM-1	1	200	40	3	M6	5	
	TC-ADPIM-2	2	290	58	5	M8	5	
	TC-ADPIM-3	3	360	72	5	M8	5	
	TC-ADPIM-4	4	450	90	5	M8	5	
TC-ADPIM-5 *	5	560	112	5	M8	5		

* - доступні зі сталі AISI 316