

Універсальні шланги для паливно-мастильних матеріалів



FUB

Шланг для автомобільного палива, біопалива та мастил

Внутрішній шар: гума NBR

Армування: текстильна оплітка

Зовнішній шар: чорний синтетична гума

Робоча температура: від -40°C до +100°C
зовнішня до +120°C

Дуже гнучкий і еластичний шланг для неетилованого бензину і дизельного палива для легкових автомобілів, вантажівок і тракторів. Може використовуватися в моторному відсіку вантажівок. Внутрішній шар з чорної, гладкої NBR гуми з високою стійкістю до палива (маслостійкість: RMA клас A), підходить для використання з більшістю автомобільного палива (стандартний дизель B7 (EN590:2017), біодизель B20, B100, стандартний неетилований бензин E5 (EN228:2017), E10, E85 і E100 - 100% етанол). Армований міцною текстильною опліткою з коефіцієнтом запасу міцності 4:1. Зовнішній шар з чорної, гладкої, високоякісної синтетичної гуми, стійкої до впливу масла, озону та погодних умов. Широко використовуваний паливний шланг для автотранспорту. Відповідає стандартам SAE J30R2 і SAE J30 R6.

Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
SP-FUB-03,2	3,2	9,2	3	12	48	20	0,08	50
SP-FUB-04	4	10	3	12	48	25	0,08	50
SP-FUB-04,5	4,5	10,5	3	12	48	27	0,09	50
SP-FUB-05	5	11	3	12	48	30	0,11	50
SP-FUB-05,5	5,5	11,5	3	12	48	33	0,11	50
SP-FUB-06	6	12	3	12	48	35	0,10	50
SP-FUB-07	7	13	3	12	48	42	0,12	50
SP-FUB-07,5	7,5	13,5	3	12	48	45	0,13	50
SP-FUB-08	8	14	3	12	48	50	0,13	50
SP-FUB-09	9	15	3	12	48	55	0,14	50
SP-FUB-09,5	9,5	15,5	3	12	48	60	0,15	50
SP-FUB-10	10	16	3	12	48	60	0,16	50
SP-FUB-12	12	19	3,5	12	48	70	0,21	50

Шланг FUB DN8 з встановленим кінцевиком з нержавіючої сталі AISI 316 з зовнішньою різьбою 1/4" BSPT (NM-VT123-04), затиснутим хомутом з нержавіючої сталі MINI CLIP AISI 304 (AB-622014).	
Шланг FUB DN8 з гідравлічним фітингом з внутрішньою різьбою M18x1,5 (TI-ZMW111-18-05), затиснутим втулкою (TI-L-15-05). Втулки з оцинкованої сталі.	
Шланг FUB DN8 з гідравлічним фітингом із зовнішньою різьбою 1/4" NPT (TI-ZNZ110-04-05-SS), затиснутим втулкою (TI-L-15-05-SS). Втулки з нержавіючої сталі.	