

Під'єднання пістолетів для води до шлангу подавання

Більшість водяних пістолетів мають вхід з внутрішньою різьбою 1/2" BSP або 3/4" BSP. Залежно від потреб, існує безліч варіантів монтажу шлангу для пістолета (на постійній основі, з швидко роз'ємним з'єднанням, з обертальним з'єднанням, із кінцевиком з протизгинальною пружиною, з гумовим захисним кожухом), що забезпечують відповідну ергономіку та комфорт використання. Нижче наведено приклади комбінацій монтажних елементів.

До монтування	Після монтування	опис
		- водяний пістолет NiTO HEAVY DUTY NT-3000A0, GW 1/2", латунь - тефлонова стрічка UG-TAPE-12 - латунний кінцевик NT-2660DA4 з GZ 1/2" BSPT для шлангу 1/2" - хомут ASFA-L (AB-03008761), 12-22 мм, шир. 9 мм, оцинкована сталь - шланг для води з ПВХ 1/2" (ME-RAGNO-CR-12X18) Найпростіший монтаж пістолету для води до шлангу.
		- пістолет для води NiTO HEAVY DUTY NT-3000A0, GW 1/2", латунь - тефлонова стрічка UG-TAPE-12 - обертальна насадка із нержавіючої сталі AK-SWIFB13-C17 із GZ 1/2" BSPT для шлангу 1/2" - затискна втулка з нержавіючої сталі TI-L-24-08-SS - гумовий шланг для води 1/2" (PR-TU2116T-13BL) Міцне кріплення за допомогою затискної втулки. Обертальна насадка дозволяє обертати пістолет без скручування шлангу.
		- пістолет для води NiTO HEAVY DUTY NT-3000A0, GW 1/2", латунь - обертальний з'єднувач AK-SWC-09-08 з GZ/GW 1/2" BSP, латунь хромована - кінцевик із нержавіючої сталі AK-RVST13-C17-SP з GZ 1/2" BSP з протизламною пружиною для шлангу 1/2" - затискна втулка із нержавіючої сталі TI-L-24-08-SS - гумовий шланг для води 1/2" (PR-TU2116T-13BL) Міцне кріплення затискною втулкою. Обертальний з'єднувач дозволяє обертати пістолет без скручування шлангу. Протизгинальна пружина захищає кінець шлангу від згинання.
		- Водяний пістолет NiTO HEAVY DUTY NT-3000A0, GW 1/2", латунь - Металево-гумова прокладка TI-UDB-08SS - Обертальний з'єднувач AK-SWC-09-08 з GZ/GW 1/2" BSP, хромована латунь - Швидкоз'єднувальна втикова частина NiTO CLICK NT-59640A3 з GZ 1/2" BSP, хромована латунь - Швидкоз'єднувальна втикова частина NiTO CLICK NT-5952GA3 з GW 1/2" BSP, хромована латунь - AK-RVST13-C17-SP кінцевик з нержавіючої сталі з GZ 1/2" BSP з пружиною проти перегину для шлангу 1/2" - затискна втулка з нержавіючої сталі TI-L-24-08-SS - гумова захисна оболонка AK-PRH-23-BL - гумовий шланг для води 1/2" (PR-TU2116T-13BL) Постійне кріплення за допомогою затискної втулки. Швидкороз'ємний з'єднувач дозволяє повертати пістолет і від'єднувати його від шлангу. Пружина проти перегину захищає кінець шлангу від перегину. Захисна оболонка також захищає шланг від перегину.