



Фітинги та втулки типу P для термопластичних шлангів UHP (700 ÷ 800 бар)

TI-P (700 ÷ 800 бар)		втулки		
діаметр внутрішній шлангу [дюйм]				
	номенклатура (оцинкована сталь)	номенклатура (нержавіюча сталь AISI 316L)		внутрішній діаметр втулки
5/32"	TI-PSAF-025-TO	-		9,8 мм
1/4"	TI-PSAF-04-TO	TI-PSAF-04-TO-SS		15,0 мм
3/8"	TI-PSAF-06-TO	TI-PSAF-06-TO-SS		20,0 мм

TI-P (700 ÷ 800 бар)		Різьба BSP (BSPT), конусність 60°			
розмір різьби [дюйм]	діаметр внутрішній шлангу [дюйм]	AGR	AGR-K	DKR	
					
		номенклатура (оцинкована сталь)	номенклатура (оцинкована сталь)	номенклатура (оцинкована сталь)	
1/4"	5/32"	TI-PBZ110-04-025-TO	-	TI-PBW110-04-025-TO	
1/4"	1/4"	TI-PBZ110-04-04-TO*	-	TI-PBW110-04-04-TO*	
3/8"		TI-PBZ110-06-04-TO*	TI-PBZ130-06-04-TO*		-
3/8"	3/8"	TI-PBZ110-06-06-TO*	-	TI-PBW110-06-06-TO*	

TI-P (700 ÷ 800 бар)		метрична різьба, конусність складає - 24°			
розмір різьби [мм]	діаметр внутрішній шлангу [дюйм]	CEL	CES	DKOL	DKOS
					
		номенклатура (оцинкована сталь)	номенклатура (оцинкована сталь)	номенклатура (оцинкована сталь, NBR)	номенклатура (оцинкована сталь, NBR)
M14x1.5	1/4"	TI-PMZ111-14-04-TO	-	TI-PMW121-14-04-TO	TI-PMW122-14-04-TO**
M16x1.5		-	-	-	TI-PMW122-16-04-TO**
M18x1.5		-	TI-PMZ112-18-04-TO*	-	TI-PMW122-18-04-TO**
M22x1.5		-	-	-	TI-PMW122-22-04-TO
M24x1.5	3/8"	-	-	-	TI-PMW122-24-04-TO
M18x1.5		TI-PMZ111-18-06-TO*	-	TI-PMW121-18-06-TO	-
M20x1.5		-	-	-	TI-PMW122-20-06-TO
M22x1.5		-	TI-PMZ112-22-06-TO*	-	TI-PMW122-22-06-TO

TI-P (700 ÷ 800 бар)		різьба NPT, конусність складає- 60°	різьба NPT	JIC, різьба UNF, конус - 74°	
розмір різьби [дюйм]	діаметр внутрішній шланг [дюйм]	AGN		DKJ	
					
		номенклатура (оцинкована сталь)	номенклатура (оцинкована сталь)	номенклатура (оцинкована сталь)	
1/4" - 18	1/4"	TI-PNZ110-04-04-TO*	TI-PNWS110-04-04-TO*	-	
3/8" - 18		TI-PNZ110-06-04-TO*	TI-PNWS110-06-04-TO*	-	
7/16" - 20		-	-	TI-PJW110-07-04-TO*	
1/2" - 20		-	-	TI-PJW110-08-04-TO*	
9/16" - 18	3/8"	-	-	TI-PJW110-09-04-TO*	
3/8" - 18		TI-PNZ110-06-06-TO*	-	-	
9/16" - 18		-	-	TI-PJW110-09-06-TO*	
3/4" - 16		-	-	TI-PJW110-12-06-TO*	

* - також доступні зі сталі AISI 316 (-SS в кінці номенклатури)

** - також доступні зі сталі AISI 316, ущільнення (ущільнювальне кільце) NBR (-SS в кінці номенклатури)