






## Ущільнення



### Профільні ущільнення згідно з DIN 3869

| зображення ущільнення NBR  | зображення ущільнення viton  | Ущільнення згідно з DIN 3869   |        |        | Приєднання/сполучення згідно із DIN 3852-11E  |                |
|--|--|--|--------|--------|---|----------------|
| <br><b>UE</b> | <br><b>UE-V</b> |  |        |        |  |                |
| номенклатура (NBR85)*  | номенклатура (viton80)*  | d [мм]   | D [мм] | s [мм] | різьба метрична   | різьба дюймова |
| TI-UE-08   | TI-UE-08-V   | 6,5  | 9,9    | 1      | 8x1   | -              |
| TI-UE-10   | TI-UE-10-V   | 8,4  | 11,9   | 1      | 10x1  | 1/8 BSP        |
| TI-UE-12   | TI-UE-12-V   | 9,8  | 14,4   | 1,5    | 12x1,5  | -              |
| TI-UE-14   | TI-UE-14-V   | 11,6   | 16,5   | 1,5    | 14x1,5  | 1/4 BSP        |
| TI-UE-16   | TI-UE-16-V   | 13,8   | 18,9   | 1,5    | 16x1,5  | -              |
| TI-UE-17   | TI-UE-17-V   | 14,7   | 18,9   | 1,5    | -   | 3/8 BSP        |
| TI-UE-18   | TI-UE-18-V   | 15,7   | 20,9   | 1,5    | 18x1,5  | -              |
| TI-UE-20   | TI-UE-20-V   | 17,8   | 22,9   | 1,5    | 20x1,5  | -              |
| TI-UE-21   | TI-UE-21-V   | 18,5   | 23,9   | 1,5    | -   | 1/2 BSP        |
| TI-UE-22   | TI-UE-22-V   | 19,6   | 24,3   | 1,5    | 22x1,5  | -              |
| TI-UE-26   | TI-UE-26-V   | 23,9   | 29,2   | 1,5    | 26x1,5 / 27x2   | 3/4 BSP        |
| TI-UE-33   | TI-UE-33-V   | 29,7   | 35,7   | 2      | 33x2  | 1 BSP          |
| TI-UE-42   | TI-UE-42-V   | 38,8   | 45,8   | 2      | 42x2  | 1.1/4 BSP      |
| TI-UE-48   | TI-UE-48-V   | 44,7   | 50,7   | 2      | 48x2  | 1.1/2 BSP      |

\* - допустима робоча температура становить від -30°C до +100°C (NBR) або ж від -20°C до +200°C (viton/вітон)

### Плоскі ущільнення

| ущільнення мідне  |        |   |                  |    |     |
|---|--------|---|------------------|----|-----|
|  |        |  |                  |    |     |
| <b>UM</b>   |        |   |                  |    |     |
| номенклатура  | розмір |   | розмірність [мм] |    |     |
|   | [мм]   | [дюйми]   | d                | D  | s   |
| TI-UM-06-10   | 6      | -   | 6                | 10 | 1,5 |
| TI-UM-08-12   | 8      | -   | 8                | 12 | 1,5 |
| TI-UM-08-14   | 8      | -   | 8                | 14 | 1,5 |
| TI-UM-10-14   | 10     | 1/8   | 10               | 14 | 1,5 |
| TI-UM-10-16   | 10     | 1/8   | 10               | 16 | 1,5 |
| TI-UM-12-15   | 12     | -   | 12               | 15 | 1,5 |
| TI-UM-12-18   | 12     | -   | 12               | 18 | 1,5 |
| TI-UM-13-19   | 13     | 1/4   | 13               | 19 | 1,5 |
| TI-UM-14-20   | 14     | -   | 14               | 20 | 1,5 |
| TI-UM-16-22   | 16     | -   | 16               | 22 | 1,5 |
| TI-UM-17-21   | 17     | 3/8   | 17               | 21 | 1,5 |
| TI-UM-18-24   | 18     | -   | 18               | 24 | 1,5 |
| TI-UM-20-26   | 20     | -   | 20               | 26 | 1,5 |
| TI-UM-21-26   | 21     | 1/2   | 21               | 26 | 1,5 |
| TI-UM-22-27   | 22     | -   | 22               | 27 | 1,5 |
| TI-UM-24-30   | 24     | 5/8   | 24               | 30 | 1,5 |
| TI-UM-26-33   | 26     | -   | 26               | 33 | 1,5 |
| TI-UM-27-33   | 27     | 3/4   | 27               | 33 | 1,5 |
| TI-UM-30-36   | 30     | -   | 30               | 36 | 1,5 |
| TI-UM-33-40   | 33     | 1   | 33               | 40 | 1,5 |
| TI-UM-42-49   | 42     | 1.1/4   | 42               | 49 | 1,5 |
| TI-UM-48-59   | 48     | 1.1/2   | 48               | 59 | 1,5 |

| ущільнення тефлонове (PTFE)  |                |   |      |   |  |
|--|----------------|---|------|---|--|
|  |                |  |      |   |  |
| <b>UBW140</b>  |                |   |      |   |  |
| номенклатура   | розмір [дюйми] | розмірність [мм]  |      |   |  |
|  |                | d   | D    | s |  |
| TI-UBW140-04-T   | 1/4            | 6   | 11,3 | 2 |  |
| TI-UBW140-06-T   | 3/8            | 7   | 15   | 2 |  |
| TI-UBW140-08-T   | 1/2            | 10  | 19   | 2 |  |
| TI-UBW140-12-T   | 3/4            | 12  | 24   | 2 |  |
| TI-UBW140-16-T   | 1              | 20  | 30   | 2 |  |
| TI-UBW140-20-T   | 1.1/4          | 28  | 38   | 2 |  |
| TI-UBW140-24-T   | 1.1/2          | 34  | 44,5 | 2 |  |
| TI-UBW140-32-T   | 2              | 42,5  | 56,2 | 3 |  |
| TI-UBW140-40-T   | 2.1/2          | 55,5  | 72   | 3 |  |
| TI-UBW140-04-TN  | 1/4            | 6   | 11,5 | 2 |  |
| TI-UBW140-06-TN  | 3/8            | 9   | 15   | 2 |  |
| TI-UBW140-08-TN  | 1/2            | 11,5  | 18,7 | 2 |  |
| TI-UBW140-12-TN  | 3/4            | 16,5  | 24,2 | 2 |  |
| TI-UBW140-16-TN  | 1              | 22  | 31   | 2 |  |
| TI-UBW140-20-TN  | 1.1/4          | 28  | 39,5 | 2 |  |
| TI-UBW140-24-TN  | 1.1/2          | 34  | 45,5 | 2 |  |
| TI-UBW140-32-TN  | 2              | 46  | 57   | 3 |  |