










Фітинги та втулки типу- INTERLOCK моделі - IL

TI-USK	Uszczelki do kołnierzy SAE			
	Ущільнювальне кільце (круглого січення) (матеріал)		плоскі ущільнення (поліуретанові)	
розмір фланцю [дюйм]				
	номенклатура	d x s [мм]	номенклатура	D x d x s [мм]
3/4	TI-USK110-12	24,99 x 3,53	TI-USK110-12PU	31,7 x 23,4 x 2,79
1	TI-USK110-16	32,92 x 3,53	TI-USK110-16PU	39,6 x 31,2 x 2,79
1.1/4	TI-USK110-20	37,69 x 3,53	TI-USK110-20PU	44,4 x 36,1 x 2,79
1.1/2	TI-USK110-24	47,22 x 3,53	TI-USK110-24PU	54,0 x 45,3 x 2,79
2	TI-USK110-32	56,75 x 3,53	TI-USK110-32PU	63,5 x 54,9 x 2,79

TI-IL INTERLOCK		Різьба JIC UNF, конус складає - 74°			
		AGJ	DKJ	DKJ 90	DKJ 45
розмір різьби [дюйм]	Внутрішній діаметр шлангу [дюйм]				
		номенклатура	номенклатура	номенклатура	номенклатура
1.1/16-12	3/4	TI-ILJZ110-17-12*	TI-ILJW110-17-12*	TI-ILJW210-17-12*	TI-ILJW310-17-12*
1.5/16-12	1	TI-ILJZ110-21-16*	TI-ILJW110-21-16*	TI-ILJW210-21-16*	TI-ILJW310-21-16*
1.5/8-12	1.1/4	TI-ILJZ110-26-20*	TI-ILJW110-26-20*	TI-ILJW210-26-20*	TI-ILJW310-26-20*
1.7/8-12	1.1/2	TI-ILJZ110-30-24*	TI-ILJW110-30-24*	TI-ILJW210-30-24*	TI-ILJW310-30-24*
2.1/2-12	2	TI-ILJZ110-40-32*	TI-ILJW110-40-32*	TI-ILJW210-40-32*	TI-ILJW310-40-32*

TI-IL INTERLOCK		Різьба ORFS – тип різьби - UNF, плоске ущільнення		
		DKO	DKO 90	DKO 45
розмір різьби [дюйм]	Внутрішній діаметр шлангу [дюйм]			
		номенклатура	номенклатура	номенклатура
1.3/16-12	3/4	TI-ILOW110-19-12*	TI-ILOW210-19-12*	TI-ILOW310-19-12*
1.7/16-12	1	TI-ILOW110-23-16*	TI-ILOW210-23-16*	TI-ILOW310-23-16*
1.11/16-	1.1/4	TI-ILOW110-27-20*	TI-ILOW210-27-20*	TI-ILOW310-27-20*
2-12	1.1/2	TI-ILOW110-32-24*	TI-ILOW210-32-24*	-

* - доступні зі сталі AISI 316