








Фітинги PUSH-ON (2)

Зображення	Індекс (оцинкована сталь)	Індекс (латунь)	Індекс (AISI 316)	Розмір різьби [дюйми]	Внутрішній діаметр [дюйми]
прямий, зовнішня різьба BSPT, ущільнення по різьбі 	TI-YBZ130-04-04	TI-YBZ130-04-04-MO	TI-YBZ130-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YBZ130-06-06	TI-YBZ130-06-06-MO	TI-YBZ130-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YBZ130-08-08	TI-YBZ130-08-08-MO	TI-YBZ130-08-08-SS	1/2"	1/2"
	TI-YBZ130-10-10	TI-YBZ130-10-10-MO	TI-YBZ130-10-10-SS	5/8"	5/8"
	TI-YBZ130-12-12	TI-YBZ130-12-12-MO	TI-YBZ130-12-12-SS	3/4"	3/4"
прямий, метрична внутрішня різьба, конусне ущільнення 24°/60° (метал до металу) 	TI-YMW111-14-04	TI-YMW111-14-04-MO	TI-YMW111-14-04-SS	M14x1,5	1/4"
	TI-YMW111-16-06	TI-YMW111-16-06-MO	TI-YMW111-16-06-SS	M16x1,5	3/8"
	TI-YMW111-18-06	TI-YMW111-18-06-MO	TI-YMW111-18-06-SS	M18x1,5	3/8"
	TI-YMW111-22-08	TI-YMW111-22-08-MO	TI-YMW111-22-08-SS	M22x1,5	1/2"
	TI-YMW111-26-10	TI-YMW111-26-10-MO	TI-YMW111-26-10-SS	M26x1,5	5/8"
	TI-YMW111-30-12	TI-YMW111-30-12-MO	TI-YMW111-30-12-SS	M30x2	3/4"
	TI-YMW111-36-16	-	-	M36x2	1"
кут 90°, внутрішня метрична різьба, конусне ущільнення 24°/60° (метал до металу) 	TI-YMW211-14-04	-	TI-YMW211-14-04-SS	M14x1,5	1/4"
	TI-YMW211-16-06	-	TI-YMW211-16-06-SS	M16x1,5	3/8"
	TI-YMW211-18-06	-	TI-YMW211-18-06-SS	M18x1,5	3/8"
	TI-YMW211-22-08	-	TI-YMW211-22-08-SS	M22x1,5	1/2"
	TI-YMW211-26-10	-	TI-YMW211-26-10-SS	M26x1,5	5/8"
	TI-YMW211-30-12	-	TI-YMW211-30-12-SS	M30x2	3/4"
прямий, зовнішня різьба NPT, ущільнення по різьбі 	TI-YNZ110-04-04	TI-YNZ110-04-04-MO	TI-YNZ110-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YNZ110-06-06	TI-YNZ110-06-06-MO	TI-YNZ110-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YNZ110-08-08	TI-YNZ110-08-08-MO	TI-YNZ110-08-08-SS	1/2"	1/2"
	TI-YNZ110-12-12	TI-YNZ110-12-12-MO	TI-YNZ110-12-12-SS	3/4"	3/4"
	-	-	TI-YNZ110-16-16-SS	1"	1"
прямий, внутрішня різьба UNF, конусне ущільнення 74° (JIC) 	TI-YJW110-07-04	TI-YJW110-07-04-MO	TI-YJW110-07-04-SS	7/16"-20	1/4"
	TI-YJW110-09-06	TI-YJW110-09-06-MO	TI-YJW110-09-06-SS	9/16"-18	3/8"
	TI-YJW110-12-08	TI-YJW110-12-08-MO	TI-YJW110-12-08-SS	3/4"-16	1/2"
	TI-YJW110-14-08	TI-YJW110-14-08-MO	TI-YJW110-14-08-SS	7/8"-14	1/2"
	-	TI-YJW110-14-10-MO	TI-YJW110-14-10-SS	7/8"-14	5/8"
	TI-YJW110-17-12	TI-YJW110-17-12-MO	TI-YJW110-17-12-SS	1.1/16"-12	3/4"
	-	-	TI-YJW110-21-16-SS	1.5/16"-12	1"

Інші типи фітингів PUSH-ON доступні за спеціальним запитом, включаючи фітинги PUSH-ON за індивідуальною вимогою клієнта.

 <p>Фітинг банджо 3/8" BSP з оцинкованої сталі (TI-YVB600-06-06), встановлений на 3/8" шланг PUSH-ON.</p>	 <p>Кутове швидкороз'ємне з'єднання («мамка») для охолодження пресформ із ялинкою PUSH-ON, встановлене на шланг PUSH-ON DN10 (3/8 дюйма).</p> <p><i>Швидкороз'ємні з'єднання для ливарних форм - дивіться розділ АРМАТУРА ПРОМИСЛОВА.</i></p>
--	--