


Стандартні обтискні кінцевики типу Z

TI-U СТАНДАРТ	Торцеві ущільнення ORFS ущільнювальне кільце (NBR90)	
розмір різьби (дюйм)		
	номенклатура	A x B [мм].
9/16-18	TI-UOZ110-09	7,65 x 1,78
11/16-16	TI-UOZ110-11	9,25 x 1,78
13/16-16	TI-UOZ110-13	12,42 x 1,78
1-14	TI-UOZ110-16	15,60 x 1,78
1.316-12	TI-UOZ110-19	18,77 x 1,78
1.7/16-12	TI-UOZ110-23	23,52 x 1,78
1.11/16-12	TI-UOZ110-27	29,87 x 1,78
2-12	TI-UOZ110-32	37,82 x 1,78

TI-Z СТАНДАРТ	З'єднувач	
Внутрішній діаметр шлангу [дюйм]		
	номенклатура	
3/16	TI-ZLL110-03-03	Ⓢ
1/4	TI-ZLL110-04-04	Ⓢ
5/16	TI-ZLL110-05-05	Ⓢ
3/8	TI-ZLL110-06-06	Ⓢ
1/2	TI-ZLL110-08-08	Ⓢ
5/8	TI-ZLL110-10-10	Ⓢ
3/4	TI-ZLL110-12-12	Ⓢ
1	TI-ZLL110-16-16	Ⓢ

Ⓢ- доступні зі сталі AISI 316



Цинк-нікелеве покриття характеризується високою корозійною стійкістю завдяки гальванічному покриттю, що не містить хрому, і в той же час є більш екологічно чистим рішенням.

