

Гідравлічні розподільники

Розподільник YFM35, YFM55
Багатосекційний розподільник з ручним керуванням

Матеріал: корпус - чавун
 золотник - загартована сталь
Ущільнення: NBR
Макс. робочий тиск: 315 бар
Макс. тиск на виході: 25 бар
Робоча темп.: від -20°C до +80°C

Моноблочні золотникові розподільники з ручними важелями з центрувальними пружинами. Призначені для гідравлічних систем кранів, підйомних платформ, будівельної техніки, сільськогосподарських машин тощо. У стандартній комплектації оснащені запобіжним клапаном типу С (заводське налаштування на 140 бар - YFM35, 120 бар - YFM55) і золотниками типу 1.

номенклатура	кількість секцій працюючих	тип клапану безпеки	потік [л/хв]	розмір з'єднань			маса [кг]
				Р (насос)	Т (бак)	А, В (приймач)	
Тип YFM35							
TL-YFM35-1-C-1	1	C	45	GW 3/8" BSP	GW 3/8" BSP	GW 3/8" BSP	3,20
TL-YFM35-2-C-11	2						4,55
TL-YFM35-3-C-111	3						6,00
TL-YFM35-4-C-1111	4						7,60
TL-YFM35-5-C-11111	5						9,10
TL-YFM35-6-C-111111	6						10,65
Тип YFM55							
TL-YFM55-1-C-1	1	C	60	GW 1/2" BSP	GW 1/2" BSP	GW 1/2" BSP	3,50
TL-YFM55-2-C-11	2						4,90
TL-YFM55-3-C-111	3						6,35
TL-YFM55-4-C-1111	4						7,80
TL-YFM55-5-C-11111	5						9,40
TL-YFM55-6-C-111111	6						10,85

типи запобіжних клапанів		
Тип В (40 ÷ 80 бар)	Тип С (63 ÷ 200 бар)	Тип D (160 ÷ 315 бар)


Структура номенклатури
