

Гідравлічні розподільники






Розподільник YFM80, YFM120



Багатосекційний розподільник з ручним керуванням

Матеріал: корпус - чавун
 золотник - загартована сталь
Ущільнення: NBR
Макс. робочий тиск: 250 бар
Макс. тиск на виході: 50 бар
Робоча темп.: від -20°C до +80°C

Моноблочні золотникові розподільники з ручними важелями з центрувальними пружинами. Призначені для гідравлічних систем кранів, ліфтів, будівельної техніки, сільськогосподарських машин тощо. Стандартно оснащені запобіжним клапаном (заводське налаштування на 180 бар) і золотниками типу 1.

номенклатура	кількість робочих секцій	діапазон регулювання запобіжного клапану	потік [л/хв]	розмір з'єднань			маса [кг]
				Р (насос)	Т (бак)	А, В (приймач)	
Тип YFM80							
TL-YFM80-1-C-1	1	50 ÷ 250 бар	80	GW 1/2" BSP	GW 3/4" BSP	GW 1/2" BSP	4,10
TL-YFM80-2-C-11	2						7,45
TL-YFM80-3-C-111	3						9,50
TL-YFM80-4-C-1111	4						12,70
TL-YFM80-5-C-11111	5						14,80
TL-YFM80-6-C-111111	6						16,95
Тип YFM120							
TL-YFM120-1-C-1	1	60 ÷ 250 бар	120	GW 1" BSP	GW 1" BSP	GW 1" BSP	13,50
TL-YFM120-2-C-11	2						19,30

YFM80		
Золотник тип 1	Золотник тип 2	Золотник тип 3
		

YFM120	
Золотник тип 1	Золотник тип 3
	

Структура номенклатури

