


Швидко роз'єми EWO – ЄВРОСТАНДАРТ DN5 – ES5

ES5 DN5
Популярні швидко роз'єми для повітря ХВІ DN5
Стандарт: Євростандарт DN5 (ХВІ)

Застосування: пневматика, вимірювальне обладнання (повітря, азот, інші негорючі гази)

Тиск. робочий: 16 бар

Продуктивність: 540 л/хв, $P_e=6$ бар, $\Delta p=1$ бар (повітря)

Матеріал: латунь нікельована сталь нержавіюча (кульки та пружинка)

Робоча температура : від -10°C до $+90^{\circ}\text{C}$ (NBR)

Односторонньо відсікаюче швидкоз'ємне з'єднання ХВІ з профілем внутрішньої частини відповідно до популярного євростандарту DN5. Широко використовується в промисловості, де потрібні невеликі розміри і висока продуктивність потоку при низькому перепаді тиску. Може легко управлятися однією рукою при тиску до 8 бар. Взаємозамінні з RECTUS 21 та швидкокороз'ємними з'єднаннями з профілем EURO DN5 інших виробників.



втикова частина	номенклатура	варіанти	під'єднання А	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
	TP-ES5-WZ-02	 Із зовнішньою різьбою	GZ 1/8" BSP	28	6	14
	TP-ES5-WZ-04		GZ 1/4" BSP	28	8	17
	TP-ES5-WW-02	 Із внутрішньою різьбою	GW 1/8" BSP	25	6	14
	TP-ES5-WW-04		GW 1/4" BSP	26	8	17
	TP-ES5-WK-04	 Із ялинкою під шланг	4 мм	33	18	-
	TP-ES5-WK-06		6 мм	33	18	-

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	L [мм]	L 1 [мм]	SW [мм]
	TP-ES5-GZ-02	 Із зовнішньою різьбою та клапаном	GZ 1/8" BSP	37	7	14
	TP-ES5-GZ-04		GZ 1/4" BSP	39	9	17
	TP-ES5-GW-02	 Із внутрішньою різьбою та клапаном	GW 1/8" BSP	36,5	6	14
	TP-ES5-GW-04		GW 1/4" BSP	38,5	8	17
	TP-ES5-GK-04	 Із ялинкою під шланг та клапаном	4 мм	47	17	14
	TP-ES5-GK-06		6 мм	47	17	14