


Швидко роз'єми - ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – ES72 (1)

ES 72 DN7,2
Найпопулярніше швидко роз'ємне з'єднання для повітря
Стандарт: Євростандарт DN7,2

Застосування: пневматика
(повітря, азот, інші негорючі гази)

Тиск. робочий: до 35 бар

Продуктивність: 1100 л/хв, Pe=6 бар,
Δp=0,5 бар (повітря)

Робоча температура: від -20°C до +100°C (NBR)

Матеріал: гніздо- латунь, сталь нержавіюча (штифти і пружина), внутрішня частина з латуні або сталі оцинкованої.

Одностороннє запірне швидко роз'ємне з'єднання хорошої якості, з популярним профілем внутрішньої частини, сумісне з швидко роз'ємними з'єднаннями, які можна знайти в будівельних магазинах, що приводяться в дію однією рукою. Втулка гнізда швидко роз'ємного з'єднання має гострий профіль з насічками для забезпечення надійного зчеплення при з'єднанні та роз'єднанні. Механізм блокування штифта дозволяє швидко і легко з'єднати мамку з втиковою частиною. Для інтенсивного використання, вібраційних і пневматичних інструментів рекомендується використовувати втикову частину з оцинкованої сталі (менший знос). Швидко роз'ємні з'єднання взаємозамінні з усіма швидко роз'ємними з'єднаннями за євростандартом DN7,2 інших виробників.

| втикова частина | номенклатура (латунь) | номенклатура (сталь оцинкована) | варіант | під'єднання А | L [мм] | L1 [мм] | SW [мм] |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|---------|
| | TP-ES72-WZ-02 | TP-ES72-WZ-02-ST | з зовнішньою різьбою без клапану, одностороннє відсікання | GZ 1/8" BSP | 31 | 7 | 13 |
| | TP-ES72-WZ-04 | TP-ES72-WZ-04-ST | | GZ 1/4" BSP | 33 | 9 | 17 |
| | TP-ES72-WZ-06 | TP-ES72-WZ-06-ST | | GZ 3/8" BSP | 33 | 9 | 19 |
| | TP-ES72-WZ-08 | TP-ES72-WZ-08-ST | | GZ 1/2" BSP | 35 | 10 | 24 |
| | TP-ES72-WW-02 | TP-ES72-WW-02-ST | з внутрішньою різьбою без клапану з одностороннім відсіканням | GW 1/8" BSP | 31 | 9 | 13 |
| | TP-ES72-WW-04 | TP-ES72-WW-04-ST | | GW 1/4" BSP | 33 | 10 | 17 |
| | TP-ES72-WW-06 | TP-ES72-WW-06-ST | | GW 3/8" BSP | 33 | 10 | 19 |
| | TP-ES72-WW-08 | TP-ES72-WW-08-ST | | GW 1/2" BSP | 35 | 12 | 24 |
| | TP-ES72-WK-04 | - | з ялинкою для шлангу, без клапану, одностороннє відсікання | 4 мм | 44 | 22,5 | - |
| | TP-ES72-WK-06 | TP-ES72-WK-06-ST | | 6 мм | 44 | 24 | - |
| | TP-ES72-WK-08 | TP-ES72-WK-08-ST | | 8 мм | 44 | 24 | - |
| | TP-ES72-WK-09 | TP-ES72-WK-09-ST | | 9 мм | 44 | 24 | - |
| | TP-ES72-WK-10 | - | | 10 мм | 44 | 23 | - |
| | TP-ES72-WK-13 | TP-ES72-WK-13-ST | | 13 мм | 44 | 23 | - |
| | TP-ES72-WK-04X06 | - | з затискнуою гайкою під пластикову трубочку без клапану, одностороннє відсікання | 4x6 мм | 34 | - | 12 |
| | TP-ES72-WK-06X08 | - | | 6x8 мм | 34 | - | 14 |
| | TP-ES72-WK-08X10 | - | | 8x10 мм | 43 | - | 17 |
| | TP-ES72-WK-09X12 | - | | 9x12 мм | 43 | - | 17 |
| | TP-ES72-WKS-04X06 | - | з затискним кінцевиком під пластикову трубочку, + пружина, без клапану, одностороннє відсікання | 4x6 мм | 115 | - | - |
| | TP-ES72-WKS-06X08 | - | | 6x8 мм | 115 | - | - |
| | TP-ES72-WKS-08X10 | - | | 8x10 мм | 132 | - | 17 |
| | TP-ES72-WKS-09X12 | - | | 9x12 мм | 132 | - | 17 |
| | TP-ES72-WKГ-06 | - | з ялинкою під шланг/трубочку, із механізмом фіксації(затискнуою гайкою), без клапану, одностороннє відсікання | 6 мм | 56 | 17 | 14 |
| | TP-ES72-WKГ-08 | - | | 8 мм | 56 | 17 | 17 |
| | TP-ES72-WKГ-10 | - | | 10 мм | 56 | 17 | 17 |