


Швидко роз'єми - ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – ES72X / ES72D X (1)

ES 72X / ES72D X DN7,2
Найпопулярніші швидко роз'ємні з'єднання для повітря
Стандарт: Євро стандарт DN7,2

Застосування: пневматика
(повітря, азот, інші негорючі гази)

Тиск. робочий: 16 бар

Продуктивність: 1631 л/хв (ES72X), 734 л/хв (ES72D X)
(повітря, $P_e=6$ бар, $\Delta p=1$ бар)

Робоча температура: від -20°C до $+100^{\circ}\text{C}$ (NBR)

Матеріал: мамка - латунь, сталь нержавіюча (штифти), сталь (пружина), втикова частина з латуні або оцинкованої сталі.

Високоякісна швидко роз'ємна муфта з популярним профілем внутрішньої частини, сумісна з швидко роз'ємними муфтами, які можна знайти в будівельних магазинах, що закручуються однією рукою. Втулка швидко роз'ємного з'єднання має м'який профіль з насічками, що забезпечує зручне зчеплення при з'єднанні та роз'єднанні. Штифтовий механізм фіксації дозволяє швидко і легко з'єднати мамку з втиковою частиною. Легка робота однією рукою при тиску до 8 бар. Для інтенсивного використання рекомендуються втикові частини з вуглецевої сталі (менший знос). На додаток до базової односторонньо відсікаючої версії ES72X (клапан в гнізді, втикова частина без клапану), також доступна двосторонньо відсікаюча версія ES72D X (клапан в гнізді і втиковій частині). Не комбінуйте односторонньо відсікаючі та двосторонньо відсікаючі (клапан не відкриється). Швидко роз'єми одностороннього відсікання взаємозамінні з усіма за євро стандартом DN7,2 інших виробників.

втикова частина	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь оцинкована)	варіант	під'єднання А	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
	TP-ES72-WZ-02X	-	з зовнішньою різьбою без клапану, одностороннє відсікання	GZ 1/8" BSP	31	7	14
	TP-ES72-WZ-04X	TP-ES72-WZ-04X-ST		GZ 1/4" BSP	33	9	17
	TP-ES72-WZ-06X	TP-ES72-WZ-06X-ST		GZ 3/8" BSP	33	9	19
	TP-ES72-WZ-08X	TP-ES72-WZ-08X-ST		GZ 1/2" BSP	35	10	24
	TP-ES72-WW-02X	-	з внутрішньою різьбою без клапану, одностороннє відсікання	GW 1/8" BSP	30	6	14
	TP-ES72-WW-04X	TP-ES72-WW-04X-ST		GW 1/4" BSP	33	9	17
	TP-ES72-WW-06X	TP-ES72-WW-06X-ST		GW 3/8" BSP	33	9	19
	TP-ES72-WW-08X	TP-ES72-WW-08X-ST		GW 1/2" BSP	33	9	24
	TP-ES72-WK-04X	TP-ES72-WK-04X-ST	з ялинкою під шланг/трубочку без клапану, одностороннє відсікання	4 мм	45	25	-
	TP-ES72-WK-06X	TP-ES72-WK-06X-ST		6 мм	45	25	-
	TP-ES72-WK-08X	TP-ES72-WK-08X-ST		8 мм	45	25	-
	TP-ES72-WK-09X	TP-ES72-WK-09X-ST		9 мм	45	25	-
	TP-ES72-WK-10X	TP-ES72-WK-10X-ST		10 мм	45	25	-
	TP-ES72-WK-13X	TP-ES72-WK-13X-ST		13 мм	45	25	-



Комплект - алюмінієвий пістолет з регулятором витрати, з'єднаний зі спіральним шлангом/трубочкою за допомогою швидко роз'ємних з'єднань Євростандарт DN7,2с

Готовий рукав WZ закінчується швидко роз'ємними з'єднаннями з обох боків. Євростандарт DN7,2