


**Швидко роз'єми - ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – ES72X / ES72D X (3)**


мамка	номенклатура (латунь)	варіант	під'єднання А	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
	TP-ES72D-GZ-02X	з зовнішньою різьбою з клапаном, двостороннє відсікання	GZ 1/8" BSP	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-04X		GZ 1/4" BSP	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-06X		GZ 3/8" BSP	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-08X		GZ 1/2" BSP	42,5	10,5	21
	TP-ES72D-GZ-M14X		GZ M14x1,5	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-M16X		GZ M16x1,5	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-M18X		GZ M18x1,5	41	9	21
	TP-ES72D-GW-02X	з внутрішньою різьбою з клапаном, двостороннє відсікання	GW 1/8" BSP	41	8	21
	TP-ES72D-GW-04X		GW 1/4" BSP	41	8	21
	TP-ES72D-GW-06X		GW 3/8" BSP	41	8	21
	TP-ES72D-GW-08X		GW 1/2" BSP	43	10	24
	TP-ES72D-GW-M14X		GW M14x1,5	43	9	21
	TP-ES72D-GW-M16X		GW M16x1,5	43	9	21
	TP-ES72D-GW-M18X		GW M18x1,5	43	9	21
	TP-ES72D-GK-06X	з ялинкою під шланг/трубочку з клапаном, двостороннє відсікання	6 мм	57	25	21
	TP-ES72D-GK-08X		8 мм	57	25	21
	TP-ES72D-GK-09X		9 мм	57	25	21
	TP-ES72D-GK-10X		10 мм	57	25	21
	TP-ES72D-GK-13X		13 мм	57	25	21


**ES 72 втикова частина упорно кульова шарнірно рухома DN7,2**
**Втикова частина упорно кульова шарнірно рухома для пневматичного інструменту**
**Стандарт:** Євро стандарт DN7,2

**Застосування:** пневматика (повітря, азот, інші негорючі гази)

**Тиск. робочий:** 10 бар (рекомендовано), максимум. 25 бар

**Продуктивність:** 1090 л/хв, Re=6 бар, Δр=1 бар (повітря)

**Матеріал:** сталь нікельована

**Робоча температура:** від -20°C до +80°C

Втикова частина упорно кульова шарнірно рухома без клапану для односторонньо відсікаючих швидко роз'ємних з'єднань з профілем відповідно до популярного євростандарту DN7,2. Можливість обертання на 360° ефективно запобігає перекручуванню приєднаного шлангу чи трубочки і дозволяє вільно працювати з приєднаним пневматичним інструментом. Додаткова можливість позиціонування втикової частини (максимальний кут повороту 30°) також дозволяє проводити монтаж у важкодоступних місцях без ризику перекручування шлангу. Німецька якість і виготовлення з нікельованої сталі забезпечують довший термін служби, ніж стандартні латунні втикові частини. Ці втикові частини підходять для використання з ударними інструментами (пневматичні ключі, пневматичні цвяхозабивачі і т.д.). Підходить для мамок згідно з - Євростандарт DN7,2 інших виробників.



втикова частина	номенклатура	варіант	під'єднання А	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
	EW-308-453	із зовнішньою різьбою	GZ 1/4" BSP	49	8	21
	EW-308-454		GZ 3/8" BSP	50	8	21
	EW-308-457		GZ 1/2" BSP	51,5	10	21
	EW-308-455	із внутрішньою різьбою	GW 1/4" BSP	52	8	21
	EW-308-456		GW 3/8" BSP	52	8	21
	EW-308-458		GW 1/2" BSP	56,5	10	24