

Термостійкі шланги



GRIPFLEX 400

Всмоктувальний шланг для відсмоктування газів, димів, парів і високотемпературного повітря для температури 400°C

Матеріал шлангу: просочена склотканина з волокнами з нержавіючої сталі, зовні сірого кольору

Армування: тип CLIP - зовнішня спіраль з оцинкованого сталевих дроту, лівосторонній напрям (опція з нержавіючої сталі)

Робоча температура: від -50°C до +400°C

Легкий, гнучкий і еластичний, термостійкий всмоктувальний шланг, призначений для високотемпературних газів, парів, димів і повітря. Вогнестійкий, певною мірою стійкий до гарячих іскор. В основному використовується в металургійній, ливарній, керамічній і скляній промисловості, в печах, двигунах і як тепловий екран. Характеризується високою стисливістю - до 1:6, міцною конструкцією завдяки склотканині, армованій нитками з нержавіючої сталі, стійкістю до травм завдяки зовнішній спіралі. Використовується виключно як всмоктувальний шланг негативного тиску через можливість проникнення газу назовні при позитивному тиску (дегазація). Також доступний зі спіраллю з нержавіючої сталі (діаметром від 80 мм). Шланг в зборі з мостовими хомутами (лівостороннє з'єднання).

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск 23°C [бар]	Вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Стандартна довжина [m]
TS-GRIP400-050	50	не застосовувати при підвищеному тиску	0,32	30	0,4	2 ÷ 10
TS-GRIP400-060	60		0,22	36	0,5	2 ÷ 10
TS-GRIP400-065	65		0,19	39	0,5	2 ÷ 10
TS-GRIP400-070	70		0,16	42	0,5	2 ÷ 10
TS-GRIP400-075	75		0,14	45	0,6	2 ÷ 10
TS-GRIP400-080	80		0,125	48	0,6	2 ÷ 10
TS-GRIP400-090	90		0,1	54	0,6	2 ÷ 10
TS-GRIP400-100	100		0,08	60	0,6	2 ÷ 10
TS-GRIP400-110	110		0,066	66	0,7	2 ÷ 10
TS-GRIP400-120	120		0,056	72	0,7	2 ÷ 10
TS-GRIP400-125	125		0,05	75	0,8	2 ÷ 10
TS-GRIP400-130	130		0,047	78	0,8	2 ÷ 10
TS-GRIP400-140	140		0,041	84	0,8	2 ÷ 10
TS-GRIP400-150	150		0,036	90	0,9	2 ÷ 10
TS-GRIP400-160	160		0,031	96	0,9	2 ÷ 10
TS-GRIP400-170	170		0,028	102	0,9	2 ÷ 10
TS-GRIP400-175	175		0,026	105	1	2 ÷ 10
TS-GRIP400-180	180		0,025	108	1	2 ÷ 10
TS-GRIP400-200	200		0,02	120	1,2	2 ÷ 10
TS-GRIP400-215	215		0,018	129	1,3	2 ÷ 10
TS-GRIP400-225	225		0,016	135	1,4	2 ÷ 10
TS-GRIP400-250	250		0,013	175	1,6	2 ÷ 10
TS-GRIP400-275	275		0,011	193	1,9	2 ÷ 10
TS-GRIP400-300	300		0,009	210	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP400-315	315		0,008	221	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP400-325	325		0,008	228	2,2	2 ÷ 10
TS-GRIP400-350	350		0,007	245	2,5	2 ÷ 10
TS-GRIP400-375	375		0,006	263	2,9	2 ÷ 10
TS-GRIP400-400	400		0,005	280	3,1	2 ÷ 10
TS-GRIP400-450	450		0,004	360	3,6	2 ÷ 10
TS-GRIP400-500	500		0,003	400	4,1	2 ÷ 10
TS-GRIP400-600	600		0,002	480	5,1	2 ÷ 10
TS-GRIP400-700	700		0,002	560	6	2 ÷ 10
TS-GRIP400-800	800		0,001	640	6,9	2 ÷ 10
TS-GRIP400-900	900		0,001	720	7,8	2 ÷ 10