

Різні та спеціальні шланги - шланги для подачі та відведення повітря



SPIRAFLEX – спеціальні версії

Спеціальні версії рукавів SPIRAFLEX, що відрізняються, в першу чергу, типом використовуваної тканини і оздоблювальних матеріалів, кроком армуючої спіралі, призначені для подачі і всмоктування повітря, гарячого повітря, газів, димів, хімічно агресивних парів. Вони зберігають всі властивості шлангів SPIRAFLEX, такі як легкість, невелика вага, малий об'єм в складеному стані, швидкість і простота монтажу в польових умовах. Підбір шлангів у контакті з фахівцем фірми Tubes International.

SPIRAFLEX для гарячого повітря:
SPIRAFLEX CSM – до +175°C
SPIRAFLEX SILIKON – до +250°C (350°C)

SPIRA- EXHAUST для витяжки:
з щільною вакуумстійкою спіраллю,
PVC (+100°C), CSM (+175°C),
скловолокно (+800°C)

SPIRAFLEX хімічний:
версії: PE (поліетилен),
PETEF (поліетилен / PTFE),
HYTEF (CSM / PTFE), PTFE (тефлон)

SPIRAFLEX антистатичний або струмопровідний: версії: PE EL (R<10⁶ Ω), PVC AS (R<10⁹ Ω), PTFE EL (R<10⁶ Ω), HYTEF EL (R<10⁶ Ω)



SPIRAFLEX CLAMP

Обойми для з'єднання шлангів SPIRAFLEX з кільцями на кінцях

Обойма для з'єднання шлангів SPIRAFLEX, закінчених кільцями. виготовлений з ПВХ-профілю, з натяжним тросиком з оцинкованої сталі. Важільний замок з оцинкованої сталі. Ширина приблизно 60 мм.

Забезпечує швидке з'єднання і роз'єднання секцій шлангів SPIRAFLEX, просте створення продувних і вентиляційних ліній в польових умовах.

За запитом доступні в багатьох інших розмірах в діапазоні DN150 – DN1200.



Номенклатура	DN [mm]
TS-SPIRACLAMP-200	200
TS-SPIRACLAMP-250	250
TS-SPIRACLAMP-275	275
TS-SPIRACLAMP-300	300
TS-SPIRACLAMP-325	325
TS-SPIRACLAMP-350	350
TS-SPIRACLAMP-375	375
TS-SPIRACLAMP-400	400
TS-SPIRACLAMP-425	425

Номенклатура	DN [mm]
TS-SPIRACLAMP-450	450
TS-SPIRACLAMP-475	475
TS-SPIRACLAMP-500	500
TS-SPIRACLAMP-525	525
TS-SPIRACLAMP-550	550
TS-SPIRACLAMP-575	575
TS-SPIRACLAMP-600	600
TS-SPIRACLAMP-625	625
TS-SPIRACLAMP-650	650

SPIRAFLEX - кріплення до трубних з'єднань

Шланги SPIRAFLEX з м'якими кінцями можна кріпити до патрубків і вентиляційних труб за допомогою класичних металевих хомутів великого діаметру. Вони також можуть бути закріплені за допомогою текстильних стрічок з регульованими затискачами. Можливе виготовлення шлангів SPIRAFLEX з інтегрованими фіксуючими стрічками, вшитими в шланг.