

З'єднання TW (EN ISO 14420-6, DIN 28450)

зображення	номенклатура	опис	розмір	DN [мм]	матеріал	маса [кг]
	GD-050-PU	ущільнення різьби GD	GD 2"	50	поліуретан	0,004
	GD-050-VI				вітон	0,003
	GD-050-PTFE				PTFE	0,004
	GD-050-EP				EPDM	
	GD-080-PU		GD 3"	80	поліуретан	0,006
	GD-080-VI				вітон	0,006
	GD-080-PTFE				PTFE	0,006
	GD-080-EP				EPDM	
	GD-100-PU		GD 4"	100	поліуретан	0,009
	GD-100-VI				вітон	0,014
	GD-100-PTFE				PTFE	0,009
	GD-100-EP				EPDM	

зображення	номенклатура	опис	розмір	матеріал	маса [кг]
	TW-TS-050	ключ TS (для монтажу з'єднань для шлангів та інсталяцій)	TS 50	чавун, алюміній (ручка)	0,93
	TW-TS-080		TS 80		1,35
	TW-TS-100		TS 100		2,35

зображення	номенклатура	опис	довжина [мм]	матеріал	маса [кг]
	TW-KN-200-SS	ланцюжок KN	200	AISI 316	0,02
	TW-KN-200-MS			латунь	
	TW-KN-300-SS		300	AISI 316	0,03
	TW-KN-300-MS			латунь	
	TW-KN-350-SS		350	AISI 316	
	TW-KN-350-MS			латунь	

зображення	номенклатура	опис	розміри	матеріал
	TW-KL-D-076-R	Захисний замок (довгий) у виконанні Ex для з'єднання роз'ємів VK / MB (для розмірів 2", 3", 4"). У комплекті один ключ.	корпус: ширина: 35 мм висота: 48 мм дужка: довжина: 76 мм відстань: 16 мм діаметр: 4,76 мм	корпус: композит дужка: нержавіюча сталь
	TW-KL-K-038-R	Захисний замок (короткий) у виконанні Ex для з'єднання роз'ємів VK / MB (для розмірів 2"). У комплекті один ключ.	корпус: ширина: 35 мм висота: 48 мм дужка: довжина: 38 мм відстань: 16 мм діаметр: 4,76 мм	корпус: композит дужка: нержавіюча сталь