




З'єднання TW (EN ISO 14420-6, DIN 28450)

зображення	номенклатура	опис	розмір	розмір приєднання [дюйми]	матеріал	маса [кг]
	TW-VB-050-SS	пробка/заглушка VB (поставляється без ланцюжка)	VB 50	-	AISI 316	0,31
	TW-VB-050-SSE				AISI 316 / ECTFE	0,31
	TW-VB-050-MS				латунь	0,32
	TW-VB-050-AL				алюміній	0,13
	TW-VB-080-SS		VB 80	-	AISI 316	0,76
	TW-VB-080-SSE				AISI 316 / ECTFE	0,76
	TW-VB-080-MS				латунь	0,85
	TW-VB-080-AL				алюміній	0,25
	TW-VB-100-SS		VB 100	-	AISI 316	1,15
	TW-VB-100-SSE				AISI 316 / ECTFE	1,15
	TW-VB-100-AL				алюміній	0,44

зображення	номенклатура	опис	розмір	DN [мм]	матеріал	маса [кг]
	TW-TWF-050-PU	ущільнення кришки TWF	TWF 2"	50	поліуретан	0,007
	TW-TWF-050-NBR				NBR	
	TW-TWF-050-VI				вітон	0,010
	TW-TWF-050-HY				гіпалон	0,007
	TW-TWF-050-PTFE				PTFE	0,011
	TW-TWF-050-PTFE-NBR				PTFE/NBR	0,010
	TW-TWF-050-EP				EPDM	0,007
	TW-TWF-080-PU		TWF 3"	80	поліуретан	0,016
	TW-TWF-080-NBR				NBR	
	TW-TWF-080-VI				вітон	0,022
	TW-TWF-080-HY				гіпалон	0,018
	TW-TWF-080-PTFE				PTFE	0,025
	TW-TWF-080-PTFE-NBR				PTFE/NBR	0,022
	TW-TWF-080-EP				EPDM	0,016
	TW-TWO-100-NBR	ущільнення З'єднання TWO	TWO 4"	100	NBR	0,0016
	TW-TWO-100-VI				вітон	0,027
	TW-TWO-100-HY				гіпалон	0,020
	TW-TWO-100-PTFE				PTFE	0,026
	TW-GSD-050-PU	ущільнення З'єднання GSD	GSD 2"	50	поліуретан	0,008
	TW-GSD-050-NBR				NBR	0,009
	TW-GSD-050-VI				вітон	0,012
	TW-GSD-050-HY				гіпалон	0,011
	TW-GSD-080-PU		GSD 3"	80	поліуретан	0,015
	TW-GSD-080-NBR				NBR	0,018
	TW-GSD-080-VI				вітон	0,026
	TW-GSD-080-HY				гіпалон	0,022
	TW-GSD-080-BIT				vamac	0,015