

## Універсальні шланги TYGON® та VERSILON™



### VERSILON™ GSR

**Шланг універсальний з натуральної гуми червоного кольору**

**Матеріал:** натуральний каучук (NR)  
**Темп. експлуатація:** від -30°C до +70°C  
(125°C для вологого тепла)  
**Темп. крихкість:** -40°C  
**Твердість:** 45° за Шором (A)  
**Щільність:** 1,13 г/см<sup>3</sup>

Традиційний, відомий і перевірений шланг з натурального каучуку червоного кольору. Легко монтується завдяки своїй м'якості (твердість 45°Шор – А), гнучкості та еластичності. Стійкість до стирання, низька газопроникність і хороша стійкість до кислот і лугів. Використовується для рідин і газів у багатьох промислових і лабораторних застосуваннях. Відповідає вимогам FDA для контакту з харчовими продуктами. Стерилізація паром 30 хв. (1 бар, 141°C) або етиленоксид. Шланг GSR SEMI-VACUUM (працює при розрідженні до 380 мм рт. ст.) і GSR VACUUM (працює при повному вакуумі) призначені для вакуумних установок. Довжина бухти шлангу складає - 25 м і 10 м (згідно таблиці).

номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск* [бар]	Радіус вигину [mm]	Довжина бухти [m]	варіант
VE-710047	1	3	1	0,82	3	25	STANDARD
VE-710050	2	4	1	0,5	6	25	STANDARD
VE-710054	3	5	1	0,46	12	25	STANDARD
VE-710056	3	6	1,5	0,64	13	25	STANDARD
VE-710058	4	6	1	0,36	12	25	STANDARD
VE-710060	4	7	1,5	0,54	12	25	STANDARD
VE-710063	4	8	2	0,61	18	25	STANDARD
VE-710064	4	9	2,5	0,65	17	25	SEMI - VACUUM
VE-710066	4	14	5	1,03	9	25	VACUUM
VE-710070	5	8	1,5	0,46	20	25	STANDARD
VE-710072	5	10	2,5	0,61	17	25	SEMI - VACUUM
VE-710074	5	15	5	0,95	7	25	VACUUM
VE-710078	6	9	1,5	0,37	33	25	STANDARD
VE-710082	6	10	2	0,45	18	25	STANDARD
VE-710084	6	12	3	0,62	16	25	SEMI - VACUUM
VE-710089	6	16	5	1,05	19	25	SEMI - VACUUM
VE-710091	6	18	6	1,12	9	25	VACUUM
VE-710095	7	10	1,5	0,31	33	25	STANDARD
VE-710098	7	11	2	0,41	37	25	STANDARD
VE-710100	7	15	4	0,65	15	25	SEMI - VACUUM
VE-710101	7	17	5	0,88	12	25	SEMI - VACUUM
VE-710107	8	12	2	0,37	32	25	STANDARD
VE-710109	8	14	3	0,51	25	25	SEMI - VACUUM
VE-710110	8	18	5	0,53	15	25	SEMI - VACUUM
VE-710114	8	20	6	0,82	12	25	VACUUM
VE-710115	9	13	2	0,36	58	25	STANDARD
VE-710117	10	14	2	0,37	46	25	STANDARD
VE-710120	10	20	5	0,65	21	25	SEMI - VACUUM
VE-710123	10	30	10	0,77	18	10	VACUUM
VE-710127	12	17	2,5	0,28	63	25	STANDARD
VE-710128	12	18	3	0,31	42	25	STANDARD
VE-710130	12	24	6	0,72	23	25	SEMI - VACUUM
VE-710135	15	30	7,5	0,65	36	10	SEMI - VACUUM
VE-710139	15	35	10	0,75	28	10	VACUUM
VE-710140	16	22	3	0,31	90	25	STANDARD
VE-710151	20	45	12,5	0,61	63	10	VACUUM

\* - робочий тиск, визначений відносно тиску розриву з коефіцієнтом міцності 1:5