

## Шланги TYGON® для харчових продуктів



### TYGON® S3™ M-34-R

**Шланг для доїння молока та молочних продуктів**

**Матеріал:** ПВХ (спеціальний)  
**Макс. робоча температура:** +74°C  
**Температура крихкості:** -36°C  
**Твердість:** 66° по Шору (A)  
**Щільність:** 1,21 г/см³

Безбарвний, кришталєво прозорий, гнучкий, без запаху і смаку, нетоксичний, не містить фталатів і BPA (бісфенол А) шланг. Призначений для транспортування молока і молочних продуктів, використовується в доїльному обладнанні. Гладка, непориста внутрішня поверхня шлангу усуває проблему жирових відкладень, частинок продукту і розмноження бактерій. Синя стрічка, вбудована в стінку шланга, запевняє клієнта, що він отримав оригінальний шланг TYGON® S3™ M-34-R, спеціально розроблений для транспортування сирого молока. Відповідає гігієнічним вимогам і вимогам до контакту з харчовими продуктами: європейським 1935/2004/EC і 10/2011 EU (для умов і речовин згідно з сертифікатом), американським FDA, 3-A, японським MHLW370(3-D). Очищення шляхом ополіскування за спеціальною процедурою. Відповідає вимогам REACH і California Proposition 65 - не містить небезпечних або заборонених речовин. Довжина бухти шлангу складає - 30 м.

| Номенклатура | Внутрішній діаметр [mm] | Зовнішній діаметр [mm] | Товщина стінки [mm] | Робочий тиск* 23°C [бар] | Вакуум 23°C [мм рт. ст.] | радіус вигину [mm] |
|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| VE-ACK02035  | 11,1                    | 19                     | 4                   | 3,1                      | 760                      | 28,6               |
| VE-ACK02039  | 12,7                    | 20,7                   | 4                   | 2,8                      | 760                      | 38,1               |
| VE-ACK02043  | 14,3                    | 23,9                   | 4,8                 | 2,9                      | 760                      | 38,1               |
| VE-ACK02048  | 15,9                    | 25,7                   | 4,8                 | 2,8                      | 760                      | 44,5               |
| VE-ACK02056  | 19                      | 29,7                   | 5,35                | 2,5                      | 760                      | 57,2               |
| VE-ACK02061  | 22,2                    | 34,9                   | 6,4                 | 2,6                      | 760                      | 63,5               |
| VE-ACK02065  | 25,7                    | 38,1                   | 6,4                 | 2,3                      | 635                      | 76,2               |

\* - робочий тиск, визначений по відношенню до тиску розриву при коефіцієнті запасу міцності 1:5



### TYGON® S3™ A24

**Вакуумний шланг для доїння молока**

**Матеріал:** ПВХ (спеціальний)  
**Макс. робоча температура:** +74°C  
**Температура крихкості:** -36°C  
**Твердість:** 56° по Шору (A)  
**Щільність:** 1,21 г/см³

Безбарвний, кришталєво чистий, гнучкий шланг без запаху і смаку, нетоксичний, не містить фталатів і BPA (бісфенол А). Призначений для доїльного обладнання, використовується разом зі шлангом TYGON® S3™ M-34-R. Витримує повний вакуум при кімнатній температурі. Повна прозорість шлангу дозволяє виявити зворотний потік молока в повітряні трубки. Чорна стрічка, вбудована в стінку шлангу, запевняє клієнта, що він отримав оригінальний шланг TYGON® S3™ A24, спеціально розроблений для доїльного обладнання. Відповідає гігієнічним вимогам і вимогам щодо контакту з харчовими продуктами: європейським 1935/2004/EC і 10/2011 EU (для умов і речовин згідно з сертифікатом), американський FDA, японський MHLW370 (3-D). Очищення шляхом ополіскування за спеціальною процедурою. Відповідає вимогам REACH та California Proposition 65 - не містить небезпечних або заборонених речовин. Також доступний в чорному кольорі (A24-C) і з подвійним шлангом.

Довжина бухти шлангу складає - 30 м.

| Номенклатура | Внутрішній діаметр [mm] | Зовнішній діаметр [mm] | Товщина стінки [mm] | Робочий тиск* 23°C [бар] | Вакуум 23°C [мм рт. ст.] | радіус вигину [mm] |
|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| VE-ACR02019  | 6,4                     | 12,7                   | 3,2                 | 1,7                      | 760                      | 28,6               |
| VE-ACR02021  | 7,2                     | 13,5                   | 3,2                 | 1,7                      | 760                      | 28,6               |
| VE-ACR02029  | 9,5                     | 16                     | 3,2                 | 1,7                      | 760                      | 28,6               |
| VE-ACR02034  | 11,1                    | 17,5                   | 3,2                 | 1,7                      | 760                      | 28,6               |
| VE-ACR02038  | 12,7                    | 19                     | 3,2                 | 1,7                      | 760                      | 28,6               |