

Сантехнічні шланги та трубопроводи

**WS - ST
WS - GI**

Внутрішній шар.: гума EPDM чорна
(з покращеними характеристиками)
Армування: Зовнішній шар зі сталі марки AISI 304
Робоча температура: до +110°C

Гнучкий шланг з під'єднаннями для сантехнічної арматури (гаряча та холодна вода). Широко використовується для підключення промислових установок, систем центрального опалення та кондиціонування повітря. Стійкий до концентрації гліколю до 35%. З'єднання з латуні, затискні втулки з нержавіючої сталі (AISI 304). Має гігієнічний сертифікат і технічний дозвіл на використання в будівництві.

Артикул	Внутрішній діаметр [мм]	Зовнішній діаметр [мм]	Робочий тиск [бар]	Під'єднання 1 [дюйми]	Під'єднання 2 [дюйми]	Максимальна пропускна здатність* [л/хв.]	Довжина [мм]
VO-ST-06DP-06DP-020	8	13	16	GW 3/8	GW 3/8	29	200
VO-ST-06DP-06DP-030	8	13	16	GW 3/8	GW 3/8	29	300
VO-ST-06DP-06DP-040	8	13	16	GW 3/8	GW 3/8	29	400
VO-ST-06DP-06DP-060	8	13	16	GW 3/8	GW 3/8	29	600
VO-ST-06DP-06DP-080	8	13	16	GW 3/8	GW 3/8	29	800
VO-ST-06DP-06DP-100	8	13	16	GW 3/8	GW 3/8	29	1000
VO-ST-08DP-08DP-020	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	200
VO-ST-08DP-08DP-040	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	400
VO-ST-08DP-08DP-050	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	500
VO-ST-08DP-08DP-060	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	600
VO-ST-08DP-08DP-070	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	700
VO-ST-08DP-08DP-080	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	800
VO-ST-08DP-08DP-100	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	1000
VO-ST-08DP-08DP-120	8	13	16	GW 1/2	GW 1/2	29	1200
VO-GI-08DP-08DP-030	12	20	16	GW 1/2	GW 1/2	65	300
VO-GI-08DP-08DP-040	12	20	16	GW 1/2	GW 1/2	65	400
VO-GI-08DP-08DP-050	12	20	16	GW 1/2	GW 1/2	65	500
VO-GI-08DP-08DP-060	12	20	16	GW 1/2	GW 1/2	65	600
VO-GI-08DP-08DP-080	12	20	16	GW 1/2	GW 1/2	65	800
VO-GI-08DP-08DP-100	12	20	16	GW 1/2	GW 1/2	65	1000
VO-GI-08DP-08DP-120	12	20	16	GW 1/2	GW 1/2	65	1200
VO-GI-08DP-08MP-030	12	20	16	GW 1/2	GZ 1/2	65	300
VO-GI-08DP-08MP-040	12	20	16	GW 1/2	GZ 1/2	65	400
VO-GI-08DP-08MP-050	12	20	16	GW 1/2	GZ 1/2	65	500
VO-GI-08DP-08MP-060	12	20	16	GW 1/2	GZ 1/2	65	600
VO-GI-08DP-08MP-080	12	20	16	GW 1/2	GZ 1/2	65	800
VO-GI-12DP-12DP-030	12	20	16	GW 3/4	GW 3/4	65	300
VO-GI-12DP-12DP-040	12	20	16	GW 3/4	GW 3/4	65	400
VO-GI-12DP-12DP-050	12	20	16	GW 3/4	GW 3/4	65	500
VO-GI-12DP-12DP-060	12	20	16	GW 3/4	GW 3/4	65	600
VO-GI-12DP-12DP-080	12	20	16	GW 3/4	GW 3/4	65	800
VO-GI-12DP-12DP-120	12	20	16	GW 3/4	GW 3/4	65	1200
VO-GI-12DP-12MP-030	12	20	16	GW 3/4	GZ 3/4	65	300
VO-GI-12DP-12MP-040	12	20	16	GW 3/4	GZ 3/4	65	400
VO-GI-12DP-12MP-050	12	20	16	GW 3/4	GZ 3/4	65	500
VO-GI-12DP-12MP-060	12	20	16	GW 3/4	GZ 3/4	65	600
VO-GI-12DP-12MP-080	12	20	16	GW 3/4	GZ 3/4	65	800

* - при робочому тиску який складає -3 бари