

Промислова хімія - клеї та захисні засоби для гвинтів (2)

Клей для гвинтів AS 43 WM

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	KM-AS-43	50 мл	Міцний, вібростійкий гелевий клей для фіксації всіх типів гвинтової різьби, циліндричних з'єднань. Захищає від корозії. Також прилипає до замаслених поверхонь. Можливий демонтаж гвинтових компонентів. Відповідає стандарту NSF / ANSI 61. Максимальний розмір різьби: M36. Температурний діапазон: -55°C - +150°C. Колір: синій.

Фіксація болтів AN30

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-AN30-241-P-020	20 мл	Вібростійкий, низьков'язкий, середньої міцності, знімний. Колір: синій. Робоча температура: від -60°C до +150°C
	WE-AN30-241-P-050	50 мл	
	WE-AN30-242-P-020	20 мл	Середньої в'язкості, середньої міцності, розбірна. Колір: синій. Робоча температура: від -60°C до +150°C
	WE-AN30-242-P-050	50 мл	
	WE-AN30-260-P-020	20 мл	«Пасивний» матеріал для захисту гвинтів (повільне затвердіння), середньої в'язкості, високої міцності, важко демонтується. Колір: зелений. Робоча температура: від -60°C до +180°C.
	WE-AN30-260-P-050	50 мл	
	WE-AN30-290-P-020	20 мл	Фіксація монтажних і післямонтажних гвинтів, герметизація мікротріщин, низька в'язкість, висока міцність, важкий демонтаж. Колір: зелений. Робоча температура: від -60°C до +150°C.
	WE-AN30-290-P-050	50 мл	

Фіксація болтів 243

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	LT-243-10	10 мл	Анаеробний клей середньої сили, що розсмоктується, підходить для всіх металевих різьбових з'єднань. Запобігає відкручуванню деталей, що піддаються вібрації, наприклад, кріпильних гвинтів, гайок або штифтів. Працює на всіх металах, а також на пасивних поверхнях (наприклад, нержавіюча сталь, алюміній і поверхні з покриттям). Має стійкість до легкого забруднення промисловими маслами, наприклад, моторними, антикорозійними та охолоджувальними рідинами. Колір: синій. Максимальний діаметр різьби: до M36. Робоча температура: від -55°C до +180°C. Момент відриву для гвинта: 26 Нм. Номер допуску P1 NSF: 123000.
	LT-243-50	50 мл	

Паста з ефектом проти дії від закидання (запечення) при високій температурі RG 1100

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	KM-RG-1100-NSBT-8	250 г	Монтажна паста проти запечення захищає від запечення під високим тиском, іржі, гальванічної корозії, задири. Містить частинки міді, графіту та алюмінію. Підходить для болтів, гайок, гвинтів, ущільнень, клапанів, напрямних, деталей пресів. Стьіке до лужних сумішей, кислот, хімікатів, пари, де іонізованої та морської води. Витримує тиск: до 2206 бар. Робоча температура: від -180°C до +1100°C. Колір: чорний.
	KM-RG-1100-NS-160	500 г	