

Промислова хімія - Засоби для очищення, технічного обслуговування, монтажу, захисту (2)

Багатофункціональний засіб

 WE-W44T-050 WE-W44T-400	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-W44T-050	50 мл	Високоякісний багатофункціональний спрей для сервісних і ремонтних робіт у промисловості, майстернях, автомобільній, електричній сферах тощо. W44T послаблює прикипілі гвинти, витісняє вологу, усуває скрипи і поскрипування, очищає забруднені металеві поверхні, захищає і консервує інструменти, прилади, машини, електрообладнання.
	WE-W44T-400	400 мл	

Активна піна для чищення

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	KM-GF-154	500 мл	Активний очищувальний пінний спрей, призначений для видалення жиру та бруду; добре працює як очищувач кондиціонери. Також видаляє відкладення, плісняву та грибки. Не є легкозаймистим. Не залишає плям і не знебарвлює; безпечний для більшості пластмас. Можна використовувати як засіб для чищення комп'ютерів, моніторів.

Засіб для видалення іржі

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	KM-RT-177	500 мл	Спрей для видалення іржі з дуже хорошими проникаючими властивостями. Здатний розчиняти наліт, іржу та продукти окислення. Дозволяє безпроблемний демонтаж компонентів машин та обладнання. Захищає від іржі. Має легкі змащувальні властивості. Послаблює затягування гайок, болтів, клапанів, муфт тощо. Не містить кислот.

Сигналізатор протікання LDS

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-LDS-400	400 мл	Незаймистий спрей для швидкого виявлення витоків і тріщин у газових резервуарах і системах, а також у системах стисненого повітря. Не викликає корозії та подразнення шкіри. Схвалено DIN-DVGW (допуск NG-5170AO0666).

Сигналізатор протікання FW

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	KM-FW-1661	400 мл	Незаймистий спрей для швидкого виявлення витоків і тріщин у газових резервуарах і системах, а також у системах стисненого повітря. Не викликає корозії та подразнення шкіри. Діапазон робочих температур: від -15°C до +70°C.