

Промислова хімія - Засоби для очищення, технічного обслуговування, монтажу, захисту (3)

Монтажні пасти та спреї

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-ASW-0030	30 г (зоб. 1)	Монтажні пасти і спреї Anti-Seize «High Tech» забезпечують тривалий захист від корозії, задири і «холодного зварювання», особливо на нержавіючій сталі. Мають відмінні протиковзкі властивості, стійкість до солоні води, кислот і лугів, термостійкість до +1400°C, високий тиск (до 230 Н/мм2), усувають скрипи і поскрипування, мають хороші герметизуючі властивості, дозволяють легко збирати і розбирати компоненти, економічні у використанні (1 кг на приблизно 40-50 м2) і не містять токсичних металів. Підходять для багатьох промислових застосувань. Схвалено NSF H1 - прямий контакт з харчовими продуктами. * - з пензлем для нанесення.
	WE-ASW-0120*	120 г (зоб. 2)	
	WE-ASW-0450	450 г (зоб. 3)	
	WE-ASW-400	400 мл (зоб. 4)	

Монтажний силікон

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-BS-085	85 мл	Спеціалізований силікон, стійкий до оливи, мастил, тиску і високих температур до +250°C (короткочасно до +300°C). Для використання, наприклад, в редукторах, масляних піддонах, фланцях тощо. Не містить розчинників. Колір: чорний.

Захисні засоби

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-PR88-100	100 мл	Крем для захисту рук - традиційний засіб захисту шкіри при роботі з маслянистими і жирними забрудненнями, а також з брудом, що сильно прилипає. Захищає шкіру при роботі з: олією, жиром, лаком, графітом, сажею, дьогтем, смолою, поліестером, силіконовою сумішшю, мінеральним волокном. Втирати в шкіру рук перед початком роботи. Після закінчення роботи забруднення змивається невеликою кількістю води разом з кремом.
	WE-PR88-1000	1000 мл	

Напірний дозатор під тиском WSD 400

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-WSD-400	400 мл	Багаторазовий напірний дозатор WSD 400 призначений для дозування широкого спектру технічних рідин. Тиск в ємності доповнюється стисненим повітрям через адаптер (додатково) або безпосередньо з центральної системи стисненого повітря за допомогою автомобільного клапану. Ємність і сопло/кінцевик виготовлені з алюмінію. Оптиміальний робочий тиск в ємності: 7,5 бар.

Рідкий (хімічний) ключ RS

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-RS-400	400 мл	«Хімічний ключ» у формі спрею призначений для миттєвого відкручування болтових з'єднань. Застосовується у всіх випадках, коли необхідно відкрутити корозійні різьбові з'єднання. Колір: прозорий.