

Парові пістолети

Парові пістолети в поєднанні з гнучкими паровими шлангами використовуються для ефективного очищення обладнання в багатьох галузях промисловості: хімічній, нафтохімічній, енергетичній, харчовій, косметичній та фармацевтичній. Важливо зазначити, що ручна робота з паровим пістолетом вимагає аналізу ризиків безпеки та відповідного одягу оператора для захисту всього тіла від можливого потрапляння пари або гарячої води..



WEINHOLD® DP10

Пістолет для чищення паром

Матеріал: нержавіюча сталь (основні компоненти)
термостійкий пластик

Ущільнення: PTFE зі скловолокном

Робочий тиск: 10 бар

Робоча температура: до +180°C
(тимчасово можливо +210°C)

Високоякісний паровий пістолет, що відповідає вимогам безпеки при роботі з паром. Оснащений поворотним з'єднанням шлангу. Доступний з широким асортиментом акcesуарів - різними типами сопел і насадок. Використовується для миття та очищення паром техніки, обладнання, підлог, видалення криги з вуличного обладнання.

Пара, що надходить зі шлангу, спрямовується всередині пістолета до запірного клапана, а потім витікає через кінцевик і сопло. Ергономічний спусковий гачок зменшує зусилля відкриття клапана. Відпускання спускового гачка автоматично перекриває подачу пари, запобігаючи небажаному потоку пари і можливим нещасним випадкам. Спеціальна термоізоляція пістолета і сопла (перфорована кришка з нержавіючої сталі на перемичках з термостійкого пластику) виключає ризик отримання опіків. Рукоятка пістолета може бути легко перевернута на іншу сторону для роботи лівші. Можлива установка додаткової рукоятки на передній частині насадки. У стандартній комплектації пістолет оснащений поворотною муфтою, яка запобігає перекручуванню шлангу під час роботи. Пістолет часто використовується разом зі спеціалізованим паровим клапаном - доступний за запитом. Виберіть конфігурацію пістолета, зв'язавшись з представниками компанії Tubes International.

 WH-DP10 Паровий пістолет з обертовим з'єднанням, GW 1/2" BSP (під'єднання до шлангу)	 WH-DP10-JP-0500 L = 500 mm WH-DP10-JP-1000 L = 1000 mm WH-DP10-JP-1500 L = 1500 mm Парова насадка	 WH-DP10-HC-21 Тримач сопла з фіксатором WH-DP10-H-22 Тримач-насадка
	 WH-DP10-CN-06 Ø = 6 mm WH-DP10-CN-08 Ø = 8 mm Сопло заокруглене	 WH-DP10-MN-180-100 Сопло з великою кількістю отворів 180° 2 x 5 отворів Ø2, L = 100 mm
	 WH-DP10-FN-30 α = 30° WH-DP10-FN-60 α = 60° WH-DP10-FN-90 α = 90° Плоске сопло	 WH-DP10-RN-180-100 Ротаційне сопло (за запитом)