

Захисні обплітки



GT 35

Матеріал: поліестер
Робоча температура: від -40°C до +100°C

Захисна обплітка виготовлена з щільної поліефірної тканини. Призначений для захисту окремих шлангів або пучків гідравлічних і пневматичних шлангів. Має хорошу механічну стійкість і стійкість до масел і органічних продуктів. Захищає шланг і захищає оператора від розливу масла в разі розриву шлангу.

номенклатура	діаметр внутрішній [мм]	ширина [мм]	Вага [кг/м]	довжина стандартна [м]
ZC-GT-035	20	35	0,027	100
ZC-GT-040	22	40	0,032	100
ZC-GT-045	25	45	0,034	100
ZC-GT-050	28	50	0,038	100
ZC-GT-055	32	55	0,042	100
ZC-GT-060	35	60	0,045	100
ZC-GT-065	38	65	0,048	100
ZC-GT-080	45	80	0,060	100
ZC-GT-090	50	90	0,065	100
ZC-GT-120	70	120	0,096	100
ZC-GT-150	90	150	0,112	100



GPVC

Матеріал: PVC/ПВХ
Робоча температура: від -15°C до +70°C

Захисна обплітка/чохол з ПВХ. Призначений для захисту окремих шлангів або пучків гідравлічних і пневматичних шлангів. Захищає шланг і захищає оператора від розливу масла в разі розриву шлангу.

номенклатура	діаметр внутрішній [мм]	товщина стінки [мм]	Вага [кг/м]	довжина стандартна [м]
ZC-GPVC-10	10	0,5	0,026	125
ZC-GPVC-16	16	0,5	0,039	100
ZC-GPVC-20	20	0,6	0,058	100
ZC-GPVC-22	22	0,6	0,063	100
ZC-GPVC-25	25	0,6	0,072	100
ZC-GPVC-25S	25	1,5	0,151	100
ZC-GPVC-28	28	0,6	0,082	100
ZC-GPVC-30	30	0,6	0,087	100
ZC-GPVC-30S	30	1,5	0,180	100
ZC-GPVC-33	33	0,7	0,104	50
ZC-GPVC-33S	33	1,5	0,197	50
ZC-GPVC-38	38	0,7	0,135	50
ZC-GPVC-38S	38	1,5	0,225	50
ZC-GPVC-40	40	0,7	0,141	50
ZC-GPVC-45	45	0,7	0,144	50
ZC-GPVC-50	50	0,7	0,167	50
ZC-GPVC-55	55	0,7	0,184	50