

Мікроперфораційне обладнання (їжачки)



Мікроперфорація (*проколювання (pinpricking)*) - це проколювання зовнішнього шару шлангу для запобігання утворенню бульбашок під зовнішнім шаром в результаті проникнення молекул газу в матеріал протягом тривалого періоду часу. Мікроперфорація особливо рекомендується для газів під високим тиском і поблизу фітінгів. Мікроперфорація виконується на заводі або при виробництві готових рукавів.



ZC-PRPPT1

PRP PT1

Невеликий, легкий і зручний інструмент для мікроперфорації зовнішнього шару шлангів діаметром до 2". Дозволяє виконати мікроперфорацію дуже швидко, особливо в умовах обмеженого доступу до шлангу. Ідеальний інструмент для термопластичних шлангів.

- розміри: 260x45x30 мм,
- вага 0,6 кг.



HY-9017-00-00

PINPRICKING

Ручний пристрій для мікроперфорації зовнішнього шару шлангів в діапазоні діаметрів від 3/16" до 2". Відстань між роликami регулюється за допомогою гайки з гайковим ключем.

- може бути встановлений на робочому столі або в лещатах,
- відстань між роликami від 10 мм до 70 мм,
- розміри: 160x170x410 мм,
- вага 12 кг.



OP-PRT-1080

PRT 1080

Ручний пристрій для мікроперфорації зовнішнього шару шлангів діаметром від 3/8" до 3". Відстань між роликami регулюється за допомогою кривошипного механізму.

- може бути встановлений на робочому столі, в лещатах або прикручений до основи,
- відстань між роликami від 10 мм до 80 мм,
- розміри: 170x170x475 мм,
- вага 11 кг.