





Транспортувальне з'єднання залізничне – виконане з нержавіючої сталі

Перевантажувальні залізничні з'єднання - кінцевики для гнучких шлангів, виготовлені з нержавіючої сталі AISI 316, призначені для перевантаження хімічних, нафтохімічних продуктів та палива. Робочий тиск до 25 бар.

зображення	номенклатура	розмір	матеріал	опис
 <p>KGWR</p>	ZK-KGWR-130-06-100-SS	GW M130 x 6 шланг DN100	AISI 316	Кінцевик із залізничною гайкою для гумового шлангу (без ущільнювача). Монтаж до шлангу за допомогою скоби або затискної втулки. Гайка M140x10 доступна тільки у версії з двома привареними стрижнями (немає версії під гачковий ключ).
	ZK-KGWR-130-06-075-SS	GW M130 x 6 шланг DN75		
	ZK-KGWR-130-09-100-SS	GW M130 x 9 шланг DN100		
	ZK-KGWR-130-09-075-SS	GW M130 x 9 шланг DN75		
	ZK-KGWR-140-10-100-SS	GW M140 x 10 шланг DN100		
	ZK-KGWR-140-10-075-SS	GW M140 x 10 шланг DN75		
 <p>KGWK</p>	ZK-KGWK-130-06-100-SS	GW M130 x 6 шланг DN100	AISI 316	Кінцевик із залізничною гайкою для композитного шлангу (без ущільнювача). Гайка M140x10 доступна тільки у версії з двома привареними стрижнями (немає версії під гачковий ключ).
	ZK-KGWK-130-06-075-SS	GW M130 x 6 шланг DN75		
	ZK-KGWK-130-09-100-SS	GW M130 x 9 шланг DN100		
	ZK-KGWK-130-09-075-SS	GW M130 x 9 шланг DN75		
	ZK-KGWK-140-10-100-SS	GW M140 x 10 шланг DN100		
	ZK-KGWK-140-10-075-SS	GW M140 x 10 шланг DN75		
 <p>KGWS</p>	ZK-KGWS-130-06-100-SS	GW M130 x 6 шланг DN100	AISI 316	Кінцевик із залізничною гайкою для приварювання до сталевго шланга (без ущільнювача). Гайка M140x10 доступна тільки у версії з двома привареними стрижнями (версія під гачковий ключ відсутня).
	ZK-KGWS-130-06-075-SS	GW M130 x 6 шланг DN75		
	ZK-KGWS-130-09-100-SS	GW M130 x 9 шланг DN100		
	ZK-KGWS-130-09-075-SS	GW M130 x 9 шланг DN75		
	ZK-KGWS-140-10-100-SS	GW M140 x 10 шланг DN100		
	ZK-KGWS-140-10-075-SS	GW M140 x 10 шланг DN75		
 <p>KGWU</p>	ZK-KGWU-130-06-N	до гайки M130x6	NBR	Ущільнення до гайки (під кінцевики ZK-KGW...) За запитом можливо - viton. Робоча температура: NBR: від -20°C до +70°C EPDM: від -30°C до +110°C viton: від -25°C до +150°C PTFE: від -70°C до +220°C
	ZK-KGWU-130-06-E		EPDM	
	ZK-KGWU-130-06-T		PTFE	
	ZK-KGWU-130-09-N	до гайки M130x9	NBR	
	ZK-KGWU-130-09-E		EPDM	
	ZK-KGWU-130-09-T		PTFE	
	ZK-KGWU-140-10-N	до гайки M140x10	NBR	
	ZK-KGWU-140-10-E		EPDM	
ZK-KGWU-140-10-T	PTFE			