

Перевантажувальні залізничні з'єднувачі – із алюмінію і латуні

Перевантажувальні залізничні з'єднання, виготовлені з алюмінієвих і латунних литих деталей, призначені в першу чергу для перевантаження нафтопродуктів. Робочий тиск 6 бар, робоча температура від - 20°C до +70°C (ущільнення NBR).

зображення	номенклатура	розмір	матеріал	опис
	ZK-N-130-06-A	GW M130 x 6	алюміній	Залізнична гайка (з ущільнювачем NBR). Доступна версія з SS (під ключ з гачком).
	ZK-N-130-06-M		латунь	
	ZK-N-130-09-A	GW M130 x 9	алюміній	
	ZK-N-130-09-M		латунь	
	ZK-NHD-130-06-A	GW M130 x 6	алюміній	Залізнична гайка Heavy Duty (з ущільнювачем NBR). Доступна версія з SS (під гачок).
	ZK-NHD-130-06-M		латунь	
	ZK-NHD-130-09-A	GW M130 x 9	алюміній	
	ZK-NHD-130-09-M		латунь	
	ZK-NHD-140-10-A	GW M140 x 10	алюміній	
	ZK-NHD-140-10-M		латунь	
	ZK-TS-075-A	шланг DN75	алюміній	Кінцевик для залізничної гайки (без ущільнювача). Монтаж до шлангу за допомогою хомутів. Доступна версія з SS.
	ZK-TS-075-M		латунь	
	ZK-TS-100-A	шланг DN100	алюміній	
	ZK-TS-100-M		латунь	
	ZK-TG-075-A	шланг DN75	алюміній	Наконечник для залізничної гайки (без ущільнювача). Доступна версія з SS.
	ZK-TG-075-M		латунь	
	ZK-TG-100-A	шланг DN100	алюміній	
	ZK-TG-100-M		латунь	
	ZK-TD-075-A	шланг DN75	алюміній	Кінцевик для залізничної гайки під композитний шланг (без ущільнювача). Доступна версія з SS.
	ZK-TD-075-M		латунь	
	ZK-TD-100-A	шланг DN100	алюміній	
	ZK-TD-100-M		латунь	
	ZK-TK-075-A	CAMLOCK A 3"	алюміній	Адаптер для залізничної гайки Camlock A (без ущільнювача). Доступна версія з SS.
	ZK-TK-075-M		латунь	
	ZK-NSGZ-130-06-075-A	GW M130 x 6 / GZ 3" BSP	алюміній	Адаптер NSGZ – GW / GZ (фіксований) з ущільнювачем NBR. Доступна версія з нержавіючої сталі.
	ZK-NSGZ-130-06-075-M		латунь	
	ZK-NSGZ-130-06-100-A	GW M130 x 6 / GZ 4" BSP	алюміній	
	ZK-NSGZ-130-06-100-M		латунь	
	ZK-NSGZ-130-09-075-A	GW M130 x 9 / GZ 3" BSP	алюміній	
	ZK-NSGZ-130-09-075-M		латунь	
ZK-NSGZ-130-09-100-A	GW M130 x 9 / GZ 4" BSP	алюміній		
ZK-NSGZ-130-09-100-M		латунь		
	ZK-NSK-130-06-075-A	GW M130 x 6 / CAMLOCK A 3"	алюміній	Адаптер NSK - GW / CAMLOCK A (фіксований) з ущільнювачем NBR. Доступна версія з нержавіючої сталі.
	ZK-NSK-130-06-075-M		латунь	
	ZK-NSK-130-06-100-A	GW M130 x 6 / CAMLOCK A 4"	алюміній	
	ZK-NSK-130-06-100-M		латунь	
	ZK-NSK-130-09-075-A	GW M130 x 9 / CAMLOCK A 3"	алюміній	Залізничний з'єднувач важеля типу ZKK. Ущільнювач NBR.
	ZK-NSK-130-09-075-M		латунь	
	ZK-NSK-130-09-100-A	GW M130 x 9 / CAMLOCK A 4"	алюміній	
	ZK-NSK-130-09-100-M		латунь	
	ZK-ZKK-CA-100-A	ZKK / CAMLOCK A 4"	алюміній	
	ZK-ZKK-GZ-100-A	ZKK / GZ 4" BSP	алюміній	