

Паливні з'єднання на скрутку

Фітинг BSPT із зовнішньою різьбою типу S2 (ущільнення по різьбі), в комплекті з втулкою

малюнок (латунь)	номенклатура		внутрішній діаметр шлангу [мм]	товщина стінки шлангу [мм]	розмір різьби [дюйм]	вага* [кг]
	латунь (кінцевик і втулка)	Сталь AISI 316 (кінцевик), хромована латунь (гільза)				
	ZP-S2-050-1304-B	-	13	4	1/2"	0,12
	ZP-S2-050-1305-B	ZP-S2-050-1305-SSC	13	5	1/2"	0,12
	ZP-S2-075-1505-B	-	15	5	3/4"	0,17
	ZP-S2-075-1904-B	ZP-S2-075-1904-SSC	19	4	3/4"	0,17
	ZP-S2-075-1905-B	ZP-S2-075-1905-SSC	19	5	3/4"	0,18
	ZP-S2-075-1906-B	ZP-S2-075-1906-SSC	19	6	3/4"	0,19

* - вага для версії з латуні, та для нержавіючої сталі є приблизна

Кінцева частина типу S3 з зовнішнім різьбленням NPT (ущільнення по різьбі), в комплекті з втулкою

зображення (латунь)	номенклатура		внутрішній діаметр шлангу [мм]	товщина стінки шлангу [мм]	розмір різьби [дюйм]	вага* [кг]
	латунь (кінцевик і втулка)	Сталь AISI 316 (кінцевик), хромована латунь (гільза)				
	ZP-S3-075-1505-B	-	15	5	3/4"	0,17
	ZP-S3-075-1904-B	ZP-S3-075-1904-SSC	19	4	3/4"	0,17
	ZP-S3-075-1905-B	ZP-S3-075-1905-SSC	19	5	3/4"	0,18
	ZP-S3-075-1906-B	ZP-S3-075-1906-SSC	19	6	3/4"	0,19
	ZP-S3-100-2505-B	ZP-S3-100-2505-SSC	25	5	1"	0,25
	ZP-S3-100-2506-B	ZP-S3-100-2506-SSC	25	6	1"	0,30

* - вага для версії з латуні, та для нержавіючої сталі є приблизна

Кінцева частина типу S4 з зовнішнім різьбленням BSP (плоске ущільнення), в комплекті з втулкою

зображення (латунь)	номенклатура			внутрішній діаметр шлангу [мм]	товщина стінки шлангу [мм]	розмір різьби [дюйм]	вага* [кг]
	латунь (кінцевик і втулка)	хромована латунь (кінцевик і втулка)	сталь AISI 316 (кінцевик), хромована латунь (втулка)				
	ZP-S4-100-1904-B	ZP-S4-100-1904-C	ZP-S4-100-1904-SSC	19	4	1"	0,19
	ZP-S4-100-1905-B	ZP-S4-100-1905-C	ZP-S4-100-1905-SSC	19	5	1"	0,20
	ZP-S4-100-1906-B	ZP-S4-100-1906-C	ZP-S4-100-1906-SSC	19	6	1"	0,21
	ZP-S4-100-2505-B	-	ZP-S4-100-2505-SSC	25	5	1"	0,25
	ZP-S4-100-2506-B	-	ZP-S4-100-2506-SSC	25	6	1"	0,28
	ZP-S4-125-3206-B	-	-	32	6	1.1/4"	0,44
	ZP-S4-150-3806-B	-	-	38	6,5	1.1/2"	0,56

* - вага для версії з латуні, та для нержавіючої сталі є приблизна

Втулка для гвинтових фітингів (для з'єднань на закрутку)

зображення (латунь, хромована латунь)	номенклатура		внутрішній діаметр шлангу [мм]	товщина стінки шлангу [мм]
	номенклатура (латунь)	номенклатура (хромована латунь)		
	ZP-T-1004-B	-	10	4
	ZP-T-1304-B	-	13	4
	ZP-T-1305-B	ZP-T-1305-C	13	5
	ZP-T-1505-B	ZP-T-1505-C	15	5
	ZP-T-1904-B	ZP-T-1904-C	19	4
	ZP-T-1905-B	ZP-T-1905-C	19	5
	ZP-T-1906-B	ZP-T-1906-C	19	6
	ZP-T-2505-B	ZP-T-2505-C	25	5
	ZP-T-2506-B	ZP-T-2506-C	25	6
	ZP-T-3206-B	-	32	6
ZP-T-3806-B	-	38	6,5	

